

Управляемая PTZ-видеокамера с 12-кратной оптикой для больших конференц-залов, оснащенных кодеками VC880 и VC800, поддерживает многокамерное и многоэкранное подключение для исключения «мертвых зон» больших конференц-залов и аудиторий. Изображение с выбранных ракурсов выводится в многооконном 1+N, NxN формате вывода, поддерживает подключение экрана для дублирования контента конференции. Управление и видео коммутация выполняется ресурсами терминала с сенсорных экранов СТР20, СТР18, СР960 или пульта управления кодека, без необходимости использования видеоматриц. HDMI-выход для локального отображения контента конференции 1+8 видеокамер поддерживается одним кодеком VC880 / VC800 100 метров - дальность подключения одним типовым кабелем PoE, обеспечивающим и электропитание, и управление, и видеопередачу, и трансляцию контента. Базовая комплектация включает 2 года сервиса Yealink AMS

Характеристики

- Тип камеры: 1/3" HD CMOS
- Максимальное разрешение: 1920x1080
- Разрешение видео: 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25
- Максимальное количество кадров в секунду (FPS): 60 fps
- Фокусное расстояние объектива: F = 3.92 – 47.32 мм
- Диафрагма объектива (F#): F/1.84 ~ F/2.81
- Zoom (Зум): 12x, оптический
- Поле обзора по горизонтали: 70.0°
- Поле обзора по вертикали: 42.0°
- Минимальная освещенность: 0.5 люкс (при дневном свете), 0.1 люкс (в ночное время)
- Отношение сигнал/шум (SNR): >55 дБ
- Фокус: Автоматически/Вручную
- Экспозиция: Автоматически/Вручную
- Баланс белого: ATW/Автоматически/Вручную
- Угол поворота: ±100°
- Угол наклона: ±30°
- Скорость затвора: 1/30–1/10000 сек.
- Beauty Shot: √
- Совместимость с системами: Yealink VC880/VC800
- Размер помещения: Большой/Средний
- Размеры (Ш*В*Г): 282*152*159 мм
- Рабочая влажность: 10–95%
- Рабочая температура: 0-40°C

Комплектация:

- Камера VCC22 - 1 шт.
- Крепление для камеры L-Bracket - 1 шт.
- Крепление VESA - 1 шт.
- Винт для крепления VESA - 1 шт.
- Для монтажа: Дюбеля 2 шт.; Винты (Спецификация: T4x30) - 2 шт.; Винты (Спецификация: M3x8) - 2 шт.
- Лента Velcro - 2 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Сервис Yealink AMS - 2 года.