

Сенсорная панель управления для терминалов ВКС Yealink. Предоставляет наиболее удобный и доступный способ, касанием, созвать конференцию и управлять ею, микрофонами и раскладкой окон ее участников, звуком, видеокамерой, записью конференции, совместно работать с контентом. Оснащен стилусом для удобства редактирования контента, подчеркиваний и аннотаций обсуждаемого материала, наклон регулируется для удобства пользования. К одному видеотерминалу одновременно можно подключить до 4 устройств.

13.3" IPS 1080p сенсорный экран для управления конференцией и терминалом ВКС и работы с контентом.

Совместная работа с контентом конференции обеспечивается встроенным функционалом: электронная "Белая доска", загрузка контента, совместное редактирование в конференции, сохранение, несколько экранов.

Встроенный микрофон для захвата голоса и передачу в видеоконференцию

Базовая комплектация включает 2 года сервиса Yealink AMS

Совместимость	Совместима с аппаратными терминалами Yealink VC880/VC800/VC500/VC200
Подключение к аппаратному терминалу через кабель или Wi-Fi	
Каскадное подключение до 4-х шт. к аппаратному терминалу *	
Экран	Размер
13,3" Ёмкостной сенсорный IPS экран	
Разрешение	
1920*1080 (16:9)	
Touch	
Multi-touch на 10 касаний	
Микрофон	Встроенный
1xВсенаправленный микрофон **	
Беспроводная сеть	Wi-Fi
2.4/5ГГц (IEEE 802.11 ac/n)	
Интерфейсы	USB
1xUSB 2.0 Type-A для подключения USB-носителей для записи	
1xUSB 2.0 Type-C для передачи контента **	
RJ45	
1xRJ45 Ethernet для питания и сети	

Слот замка безопасности	
1xСлот замка безопасности	
Кнопка сброса	
1xКнопка сброса	
Физические характеристики	Питание
РoE 48В/0.27А	
Потребление	
7Вт	
USB выход	
5В/500мА	
Подставка	
Регулируемый угол наклона (15°~70°)	
Размеры (Ш*Г*В)	
322*118*196мм	
Аксессуары	Стилус
1xАктивный стилус	
* VC880/VC800/VC500 поддерживают до 4-х СТР20 одновременно, VC200 поддерживает не более 1-о.	
** Функции передачи контента и микрофон будут поддерживаться в следующих обновлениях.	