

Технический лист № 3.9

Редакция 04.2024

Döcke Приточный клапан K-700

1. Назначение и общая информация об изделии.

Döcke Приточный клапан (далее – «изделие») предназначен для организации притока свежего воздуха в помещение. Снабжён системами шумоизоляции и фильтрации воздуха, а также возможностью ручной регулировки подачи воздуха. В комплект входят: изделие и инструкция по монтажу.



2. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Общая длина, мм	771
2	Длина канала, мм	700
3	Диаметр трубы, мм	132
4	Диаметр наружной решётки, мм	150
5	Диаметр внутренней приточной решётки, мм	175

Есть вопрос?

3. Физико-механические характеристики.

Калькулятор

Конструктор

Сайдинг 98

Фасадные панели ⁷³

Фасадная плитка ¹⁰

Водостоки 374

Черепица 93

2	Сохранение свойства ударопрочности при t минус 20° С	да
3	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
4	Сырьё	полипропилен

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт, кг	2,2
2	Количество в упаковке, шт	1
3	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	780х190х185
4	Количество упаковок на поддоне, шт	45
5	Габариты поддона (ДхШхВ), мм	1200х1000х1905

5. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
 - Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
 - Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
 - Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
 - При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
 - Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).
- Есть вопрос?

Есть вопрос?

Калькулятор

Конструктор

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.



Сайдинг 98

Фасадные панели 73

Фасадная плитка 10

Водостоки 374

Черепица 93



Döcke

Продукция

Фасадные материалы

Сайдинг

Софиты

Фасадные панели

Фасадная плитка

Комплектующие для фасадов

Пленки и мембраны

Мягкая кровля (гибкая черепица)

Однослойная черепица

Ламинированная черепица

Комплектующие к кровле

Кровельная вентиляция

Водостоки

Пластиковые водостоки

Металлические водостоки

Водосборник

Чердачные лестницы

Документация

Документация

Инструкции по монтажу

Технические листы

Рекламные материалы

Сертификаты

Гарантии

Чертежи

Текстуры

Фото объектов

Вопрос-ответ/Faq

Статьи

Сервисы

Конструктор

Калькулятор

Компания

О компании

Контакты

Контроль качества кровли

Качество фасадов

Награды

Отправка рекламации

Предложения по сотрудничеству

Вакансии

B2B

Отзывы

Есть вопрос?



Калькулятор

Конструктор



Меню



Döcke

8 800 100 71 45



En

Сайдинг 98

Фасадные панели 73

Фасадная плитка 10

Водостоки 374

Черепица 93

Точки продаж

Точки продаж в г. Алматы

Мы в соцсетях



Предложение по сотрудничеству

Отправка рекламации

Политика конфиденциальности

Карта сайта

© 2024 ООО «Дёке Экструджн» - производство товаров для наружной отделки загородных домов в г.Алматы и по всей РФ

Есть вопрос?



Калькулятор

Конструктор