

Информация о продукте

DUPLEX CDX 15W/40

Описание

Duplex CDX 15W/40 - универсальное моторное масло для смешанного парка автотранспортных средств, изготовленное из высококачественных минеральных базовых масел и присадок. Оно предназначено для широкого ряда дизельных и бензиновых двигателей, включая двигатели с турбонаддувом. Этот сорт масла обеспечивает защиту деталей двигателя от ржавчины и коррозии, а также гарантирует чистоту двигателя даже при редкой замене масла.

Операторы смешанных парков могут с выгодой использовать данное масло, благодаря его универсальности и возможности сократить номенклатуру и объём складских запасов и исключить риск использования неподходящего типа масла. Это свойство делает Duplex CDX 15W/40 идеальным выбором для компаний, осуществляющих обслуживание легкового, легкого и тяжёлого грузового автотранспорта.

Области применения

Duplex CDX 15W/40 предназначено для широкого ряда автомобилей и типов двигателей, включая грузовые автомобили, автобусы, легковые автомобили и микроавтобусы, стационарные силовые агрегаты, строительную и сельскохозяйственную технику. Duplex CDX 15W/40 может также применяться в трансмиссиях, гидравлических системах, механизмах отбора мощности, компрессорах и т. д., где требуется продукция такого типа и спецификации.

Спецификации

API CG-4 / CF / SL / SJ
ACEA A3 / B4 - 08
Mercedes Benz 229.1
Mercedes Benz 228.1
MAN 271
Mack EO-L
Volvo VDS2
VW 505.00
Allison C4

Физические характеристики

Плотность при 15 °C	0.884
Кинематическая вязкость при 100 °C, сСт	14.4
Кинематическая вязкость при 40 °C, сСт	106
Индекс вязкости	135
Темп. восплам. (закр.) °C	190
Сульфатная зола (весовой%)	1.3
Температура застывания, °C	-30
Щелочное число	10.0

(TDS Duplex CDX 15W/40 – 181110 Издание 11)



Сертификат № FM 21756
BS EN ISO9001 2000

Morris Lubricants, Castle Foregate, Shrewsbury, Shropshire SY12EL
Телефон (01743) 232200 Факс (01743) 353584



Сертификат № EMS 60044
BS EN ISO14001 2004