

Дöcke Проходной элемент MONTERREY
1. Назначение и общая информация об изделии.

Дöcke Проходной элемент MONTERREY (далее – «изделие») предназначен для организации монтажа вентиляционных выходов Дöcke на скатные крыши, у которых в качестве кровельного покрытия используется металлочерепица Монтеррей и Супермонтеррей. Устанавливается на смонтированную кровлю. Цвет изделия – зелёный (аналог RR11), светло-коричневый (аналог RAL8017), красный (аналог RR29), серый (аналог RR23), тёмно-коричневый (аналог RR32), чёрный (аналог RR33). В комплект входят: изделие, шаблон с инструкцией по монтажу, бутиловый уплотнитель и комплект саморезов под цвет изделия.


2. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Длина, мм	333
2	Ширина, мм	266
3	Высота, мм	154
4	Минимальный угол применения, град	11*
5	Максимальный угол применения, град: - для трубы 110 мм - для трубы 125 мм - для трубы 160 мм	52** 48** 36**
* - при необходимости подрезать ворот проходного элемента		
** - при необходимости подрезать ворот выхода вентиляции/канализации и проходного элемента		

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Температурный диапазон эксплуатации, °С	От -40 до +80
2	Сохранение свойства ударпрочности при t минус 20°С	да
3	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
4	Сырьё	полипропилен

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт, кг	0,34
2	Вес упаковки (брутто), кг	6,3
3	Количество в упаковке, шт	10
4	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	910x260x330
5	Количество упаковок на поддоне, шт	18
6	Вес поддона (брутто), кг	100
7	Габариты поддона (ДхШхВ), мм	1200x1000x1850

5. Характеристики крепежа в комплекте.

№ п/п	Наименование, характеристика	Кол-во, шт
1	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x35 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	12
2	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x70 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	2

6. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.