

№	Наименование	Описание товара	Изображение
1	ДМ 3 063	<p>Область применения</p> <p>Прибор (комплект) предназначен для измерения давления в гидросистемах на ответственных участках с высокими динамическими нагрузками и вибрациями. Для защиты манометра от механических воздействий в комплекте используется ударопрочный защитный кожух из жесткой резины.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Номинальный диаметр корпуса 63 мм</p> <p>Класс точности 1,5</p> <p>Тип ДМ 2, ДМ 3</p> <p>Исполнение Стандартное</p> <p>Диапазон измерений 0...25 бар (40*/60*)</p> <p>Расположение штуцера снизу (радиальное)</p> <p>Присоединение к процессу G 1/4</p> <p>Корпус Нержавеющая сталь. Защитный кожух на манометр.</p> <p>Степень пылевлагозащиты IP65. Мембранный разделитель сред DF</p> <p>Диаметр магистрали 1/2" (3/4"*)</p> <p>Описание: Применение манометра ДМ 2, ДМ 3</p> <p>Неблагоприятные эксплуатационные условия, пульсации и вибрации. Для газообразных и жидких сред, не агрессивных к медным сплавам. Гидравлика Компрессоры, судостроение. ДМ 3 Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 300 °С.</p> <p>Специальные особенности:</p> <p>Виброустойчивость и ударопрочность</p> <p>Высокопрочная конструкция. Номинальный размер 63</p> <p>Ограничение давления:</p> <p>Постоянная нагрузка - 3/4 диапазона измерений</p> <p>Переменная нагрузка - 2/3 диапазона измерений</p> <p>Кратковременный режим - Предельное значение шкалы</p> <p>Пример заказа: ДМ 3 063 Р (0-60) бар (защитный кожух), кл.1,5, G1/4+Разделитель DF-G1/4 (внутр) - G1/2 (вне)</p>	