Профессиональное сварочное оборудование MMAC-270

DAS MMAC-270 — это уникальный инверторный сварочный аппарат для ручной электродуговой сварки штучными электродами (MMA) с высоким сотношением мощность / масса. Сварочный аппарат MMAC-270 может работать как от 1-фазного питания 220 В, так и 3-фазного 380 В. Минимальные габариты и легкий вес аппарата позволяют с легкостью переносить и размещать его на любом рабочем участке. В сочетании со 100% ПВ и способностью аппарата работать с длинными кабелями сетевого питания и сварочного тока вы получаете незаменимое решение для сварочных работ как на площадке предприятия, так и за ее пределами.

Преимущества сварочного оборудования DAS MMAC-270:

- ЧЕСТНЫЕ показатели сварочного тока со 100% ПВ;
- Высокая надежность оборудования DAS позволяет проводить сварку продолжительное время;
- Современные функции, позволяют производить качественную сварку любых сталей;
- Широкий диапазон входных напряжений и их компенсация. Даже если напряжение сети слабое или нестабильное, сварочные аппараты DAS будут выполнять качественную сварку;
- Применяемые технологии в тандеме с высокой мощностью позволяют легко работать со сварочными и силовыми кабелями длиной до 100 метров. Аппараты DAS готовы выручить в любой ситуации, где бы Вы ни были;
- Высокое соотношение массы аппарата к мощности! С DAS МОЩНОСТЬ становится действительно МОБИЛЬНОЙ!
- Аппарат MMAC-270 может работать как от 1-фазной сети (220 В), так и от 3-фазной сети (380 В).
- Ремонтопригодность – даже после 12 месяцев гарантийного срока, Вы можете легко отремонтировать оборудование в Ташкенте, используя запасные части из наличия на складе. Имеется полный спектр зап частей.

Спецификация	**MMAC-270**
Сетевое питание, В / фазы	220В и 380В / 1 и 3 фазы Возможность работы при нестабильном напряжении сети в диапазоне 120-570 В.
Частота сети, Гц	50-60
Диапазон тока, А	10-270
Максимальный выходной ток, А при ПВ=100% (40℃), MMA	270 А
Коэффициент мощности	0,9
Диаметры электродов	1.6~6.0 мм
Одобрения	CE RoHS
Класс изоляции	F
Степень защиты корпуса	IP23
Экран	LED дисплей высокой яркости
Функции	Регулируемые величины: тока / напряжения / Горячего Старта (Hot Start) / Силы дуги (Arc Force)
Самозащита при условии	Высокое напряжение, Нехватка напряжения, Перегрев, Потеря фазы
Электроды	Рутиловые, Основное, для Нержавеющий стали, для Чугуна, Меди и т.д.
Масса, кг	6,9
Габариты, Д х Ш х В	340 × 188 × 333 мм