



ТОО "ДИАНА-АЛМАТЫ-КАЗАХСТАН"  
480004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой, 76, офис 100  
тел./факс: +7 (727) 279-53-91, 279-64-31, 266-25-66 E-mail: info@diana.kz

"DIANA-ALMATY-KAZAKHSTAN" LTD  
76, Mаметovoy str., office 100, 480004, Almaty, Republic of Kazakhstan  
phone/fax: +7 (727) 279-53-91, 279-64-31, 266-25-66 E-mail: info@diana.kz

РНН 600500077416, ОАО ДБ "Альфа-Банк", г. Алматы, МФО 190501947, p/c 21-167763



## ОПИСАНИЕ:

**ONDUTISS PRO Stop Fire** – профессиональная негорючая (НГ) ветрозащитная плёнка из стеклоткани с водоотталкивающей пропиткой эффективно защищает утеплитель и элементы конструкций стен от осадков во время монтажа и эксплуатации фасадов, не препятствуя выходу пара из утеплителя. Специально разработана для систем вентилируемых фасадов многоэтажных зданий, продлевает срок их службы. Снижает теплопотери благодаря ограничению движения воздуха через теплоизоляцию. Высокая прочность материала обеспечивает стойкость плёнки к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

Класс горючести **НГ** позволяет применять ветрозащиту в любых типах жилых и коммерческих зданий, включая многоэтажные. Для сохранения противопожарных свойств на полотно плёнки не наносится разметка.

**Срок службы – 50 лет!**

**ONDUTISS PRO Stop Fire**

**Не горит!**

Подожгите и убедитесь сами



# Вентилируемый фасад



1. Негорючая ветрозащита 2. Утеплитель 3. Навесная фасадная система 4. Тарельчатый дюбель 5. Внешняя отделка 6. Стена здания

Технические характеристики	Намотка 75 м <sup>2</sup>
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	215 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 1600 / 1300
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> ·24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не менее 600
Сопrotивление паропроницанию, R <sub>p</sub> , м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не более 0,062
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S <sub>d</sub> , м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не более 0,048
Водоупорность, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 200
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, <a href="#">ГОСТ 32317-2012</a>	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.27
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	59.06
Вес рулона, кг	17.1
Срок службы, лет	50



Срок службы  
50 лет



Контроль  
качества



Первичное  
сырьё



Удобный  
монтаж



УФ-защита 90  
дней



Защита от  
бактерий



Эко-  
безопасность



Не горит

# ONDUTISS

строительные мембраны, плёнки и ленты



**ONDUTISS PRO Stop Fire** – негорючая ветрозащитная пленка.

**Функции негорючей ветрозащитной пленки:**

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- не препятствует выходу водяного пара из утеплителя.

**Области применения негорючей ветрозащитной пленки:**

- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады, в т.ч. многоэтажных зданий),
- каркасные стены.

**ВАЖНО:** На полотно плёнки не наносится разметка!

**ТОО ДИАНА-АЛМАТЫ-КАЗАХСТАН**  
**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ONDUTISS В КАЗАХСТАНЕ**

**ТЕЛ.: +7-777-771-70-76, +7-777-470-00-41, e-mail: z.adilet@diana.kz**

Директор ТОО «ДИАНА-АЛМАТЫ-КАЗАХСТАН»

Жумабеков А.М.