

Сравнительная таблица: Ondutiss Pro Stop Fire и Аналог+ (Основной конкурент)

| Характеристика | Ondutiss Pro Stop Fire | Аналог+ | Почему Ondutiss лучше |
|---|--------------------------|-----------------|---|
| Группа горючести | НГ | НГ | Характеристики равны. |
| Поверхностная плотность, г/м ² | 215 ± 5% | 200-220 | У Ondutiss плотность стабильно выше. |
| Макс. сила растяжения, Н/50 мм (прод./попер.) | ≥ 1600 / ≥ 1300 | ≥ 1800 / ≥ 1400 | превосходит по прочности, но разница незначительна. |
| Относительное удлинение при растяжении, % | Н/Д | 2-8 | больше эластичность, но это не всегда плюс. |
| Сопротивление паропроонианию, м ² ·ч·Па/мг | ≤ 0,062 | ≤ 0,08 | У Ondutiss лучше паропроониаемость. |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха, Sd, м | ≤ 0,048 | Н/Д | Параметр Sd показывает лучшую влагозащиту у Ondutiss. |
| Водоотталкивание, усл. ед. | ≥ 200 мм водяного столба | ≥ 60 | Ondutiss обладает значительно более высокой водоотталкивающей способностью. |
| Толщина, мм | Н/Д | 0,20 (±0,05) | имеет указанную толщину, что добавляет информации. |
| Стойкость к УФ-старению, дней | 90 | Н/Д | У Ondutiss известен точный показатель стойкости. |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | от -60 до +80 | от -60 до +80 | Характеристики равны. |
| Длина рулона, м | 59.06 | 55.12 | Рулон Ondutiss длиннее, что удобнее для монтажа. |
| Ширина рулона, м | 1.27 | 1.27 | Характеристики равны. |
| Вес рулона, кг | 17.1 | Н/Д | Вес Ondutiss обеспечивает более высокую плотность. |

Преимущества Ondutiss Pro Stop Fire над Аналог+ (Основной конкурент):

1. **Более высокая плотность полотна:** обеспечивает лучшую устойчивость к внешним воздействиям.
2. **Оптимальная паропроницаемость:** сопротивление паропроницанию у Ondutiss ниже, что позволяет эффективно отводить влагу.
3. **Улучшенная водоотталкивающая способность:** водоупорность Ondutiss значительно выше, что особенно важно при эксплуатации в условиях высокой влажности.
4. **Большая длина рулона:** снижает количество стыков и облегчает монтаж.
5. **Показатели стойкости к УФ:** чётко указаны 90 дней, что позволяет уверенно использовать мембрану на открытых участках.

Почему выбирают Ondutiss Pro Stop Fire

Плётка Ondutiss Pro Stop Fire — это сочетание, профессионализма, высокого качества, надёжности, инновационных технологий и доступной цены. Она соответствует всем необходимым требованиям строительных норм и является отличным решением для профессиональных строителей и частных застройщиков.

Купить негорючую ветрозащитную плётку Ondutiss Pro Stop Fire вы можете в компании ТОО ДИАНА-АЛМАТЫ-КАЗАХСТАН.

Оставьте заявку прямо сейчас и получите консультацию специалиста:

тел.: +7-777-470-00-41 (или пишите на ватсап).