



LOGO! AM2 AQ expansion module, PS: 24 V DC, 2 AO, 0-10 V, 0/4-20 mA for LOGO! 8

Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Аналоговые выходы	
Число аналоговых выходов	2
Диапазоны выходных параметров, напряжение	
• от 0 до 10 В	Да
Диапазоны выходных параметров, ток	
• от 0 до 20 mA	Да
• от 4 mA до 20 mA	Да
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений В, для применения в жилых районах	Да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	Да
Воздействие на окружающую среду	
• экологическая декларация изделия	Да
Потенциал парникового эффекта	
— потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO ₂]	16,5 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO ₂]	3,22 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO ₂]	13,4 kg
— потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO ₂]	-0,124 kg
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-20 °C; Без конденсации
• макс.	55 °C
Размеры	

Ширина	35,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	58 mm

последнее изменение:

10.12.2024 