



Oil 300 +

**Средство для удаления технических масел,
смазочных материалов и нефтепродуктов**

КОНЦЕНТРАТ 1:150

Характеристики: щелочной низкопенный моющий концентрат уборки ГСМ. Удаляет сильные и стойкие загрязнения - технические масла, смазочные материалы, нефтепродукты, сажу, жировые пятна. При длительной экспозиции эффективен против отработанного машинного масла и битума. Подходит для поломоечных машин. Быстро растворяется в воде, хорошо обезжиривает поверхности. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Не оставляет разводов.

Способ применения:

Мытье и очистка поверхностей: разбавить концентрат 7-50 мл/л и нанести на поверхность. После обработки средством тщательно сполоснуть поверхность чистой водой.

Очистка инструментов: Наведите рабочий раствор 15-50 мл/л в металлической ванне, погрузите в него инструменты. Выдержите 10-15 минут, в случае сильного загрязнения увеличьте концентрацию и время выдержки. Ополосните инструменты чистой водой.

ВНИМАНИЕ! Не использовать концентрат на неокрашенных деревянных поверхностях, на меди и других цветных металлах.

Состав: Вода, НПАВ5-15%, щелочные компоненты, органический растворитель, ЭДТА<5%, поликарбоксилаты< 5%, АПАВ<5%, пеногаситель.

Значение pH:≈12,0

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°C.

Срок годности: 36 месяцев (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

ТУ 20.41.32-023-58873520-2020

Duty Oil / СГР ВУ.70.06.01.015.Е.002875.07.20

ООО «Просепт» 192171, г. Санкт-Петербург,
ул. Поляриков, д. 9, Литера А, помещ. 5Н, офис 405

8 (800) 777-19-38
8 (812) 309-28-90

sale@pro-sept.ru
www.prosept.ru