

РУКАВ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА 155AA ALFAGOMMA: НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА



Шланг 155AA от итальянского производителя Alfacomma – это высококачественный рукав, созданный для работы в самых тяжелых условиях. Он идеально подходит для подачи сжатого воздуха, воды и химических веществ в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства Казахстана.

Что такое шланг 155AA и для чего он нужен?

Шланг 155AA – это многослойный рукав, способный выдерживать давление до 20 бар. Он состоит из:

- Внутреннего слоя из маслостойкой резины SBR/NBR, устойчивой к воздействию химических веществ.
- Усиленной текстильной оплетки, обеспечивающей высокую прочность и гибкость.
- Внешнего слоя из износостойкой резины SBR, защищающего шланг от истирания, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.

Такая конструкция обеспечивает **шлангу 155AA** долгий срок службы и надежность в эксплуатации.

Alfacomma: гарантия качества и надежности

Компания **Alfacomma** – это мировой лидер в производстве гидравлических и промышленных шлангов. Основанная в 1956 году в Италии, компания заслужила доверие клиентов благодаря высокому качеству продукции и постоянному внедрению инноваций. **Alfacomma** предлагает широкий ассортимент шлангов для различных отраслей, включая нефтегазовую, химическую, горнодобывающую и сельскохозяйственную.

Технические характеристики рукава 155AA

Характеристика	Значение
Рабочее давление (WP)	20 бар
Разрывное давление (BR)	3:1 (до 55 мм), 2.5:1 (от 57 мм)
Вакуум	-
Температурный диапазон	-30°C до +80°C
Длина	20, 30, 40 м
Материал трубки	SBR/NBR
Материал оплётки	Высокопрочная текстильная оплетка
Материал покрытия	SBR
Цвет	черный
Применение	Сжатый воздух, вода, химические вещества
Тип бренда	Синие буквы
Текст бренда	ALFAGOMMA-ITALY- T-155 20 BAR (300 PSI) AIR
Примечания	-
Допуски	-
Коэффициент безопасности	3:1 (до 55 мм), 2.5:1 (от 57 мм)

Таблица технических характеристик рукавов ALFAGOMMA 155AA (Т 155 АА)

Код	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюймы)	Наружный диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг/м)	Рабочее давление (бар)	Рабочее давление (PSI)
155AA019291GF0	19	3/4	29	5	0,54	20	300
155AA022321GF0	22	7/8	32	5	0,61	20	300
155AA025351GF0	25	1	35	5	0,68	20	300
155AA028381GF0	28	1 1/8	38	5	0,78	20	300
155AA030421GF0	30	1 3/16	42	6	1,01	20	300
155AA032441GF0	32	1 1/4	44	6	1,06	20	300
155AA035471GF0	35	1 3/8	47	6	1,14	20	300
155AA038501GF0	38	1 1/2	50	6	1,24	20	300
155AA040521GF0	40	1 9/16	52	6	1,29	20	300
155AA045571GF0	45	1 3/4	57	6	1,44	20	300
155AA051651GF0	51	2	65	7	1,63	20	300
155AA055691GF0	55	2 3/16	69	7	1,73	20	300
155AA060761GF0	60	2 3/8	76	8	2,16	20	300
155AA063791GF0	63	2 1/2	79	8	2,25	20	300
155AA076921GF0	76	3	92	8	2,75	20	300
155AA090061GF0	90	3 9/16	106	8	3,18	20	300
155AA102181GF0	102	4	118	8	3,60	20	300



Шланг 155AA – универсальное решение для различных задач:

- **Промышленность:** подача сжатого воздуха для пневматического инструмента, транспортировка воды и химических растворов.
- **Сельское хозяйство:** опрыскивание полей, полив растений.
- **Строительство:** подача сжатого воздуха для строительного инструмента, транспортировка воды и строительных растворов.
- **Мойка под высоким давлением:** шланг 155AA подходит для подачи воды под высоким давлением.

Шланг 155AA Alfagomma – это надежный и долговечный рукав, который станет незаменимым помощником в вашей работе. Выбирая **шланг 155AA**, вы получаете качественный продукт от мирового лидера, который прослужит вам долгие годы.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать промышленные рукава, которые подойдут именно вам.

Работаем по всему **Казахстану и СНГ.**

Для заказа просим написать в мессенджер.

