

Технические характеристики продукта

Спецификации



ИБП APC Easy UPS, 2200 ВА, напольный корпус, 230 В, 4 розетки CEE 7/3 Schuko, AVR

BVX2200LI-GR

Обзор

Срок поставки	Обычно имеется в наличии
---------------	--------------------------

Основные характеристики

Main Input Voltage	230 В Переменные ток 1 фаза
Main Output Voltage	230 В Переменный ток 1 фаза
Номинальная мощность [Вт]	1200 W
Номинальная мощность	2200 VA
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko
output connection type	4 Schuko
длина кабеля	1,2 m
Количество кабелей	1
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	Руководство по эксплуатации
Серия	Easy UPS

Батареи и продолжительность автономной раб

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	8 h
Напряжение батареи	24 В
Емкость батареи	9,0 Ah
Срок службы батареи	2...3 year(s)
Запасная батарея	APCRBC177
Возможность увеличения времени автономии	0

Общие

Максимальное значение времени автономии	240 min
Количество незанятых силовыми модулями сло	0

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Количество занятых силовыми модулями слото	0
запасной	No
Размер ИБП	WS

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	19 cm
Ширина	14 cm
Глубина	39 cm
Вес нетто	12,2 kg
Способ монтажа	Пол
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный
двухопорное крепление	0
USB-совместимый	No

Вход

Частота сети	50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение
Пределы входного напряжения	140...300 В 230 В Переменный ток
Cos phi	0,54

Выход

Максимальная задаваемая мощность (Вт)	1200 W
Выходная частота	50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Wave type	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время автономии при полной нагрузке	00:01:00 1200 Вт
Графический дисплей	1
Время автономии при половинной нагрузке	00:08:30 600 Вт
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	2200 VA
Время переключения	Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс

Соответствие

Сертификаты	CE CB
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Политика защиты оборудования	На весь срок службы: 50 тыс. евро

Параметры окружающей среды

Температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата

Высота над уровнем моря	0...3000 м
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Относительная влажность хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота хранения	0...3000 m
Акустический уровень	40 дБА
Степень защиты IP	IP20

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	273 J
--	-------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,7 cm
Package 1 Width	49,5 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	13,2 kg
SCC14	10731304404627

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

Воздействие на окружающую среду

Раскрытие информации об экологической деятельности

[Экологический профиль продукта](#)

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	Ef3b165e-8e1d-4ef1-89c3-03b78b282225
Регламент RoHS, Китай	Декларация RoHS Китая

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Профиль цикличности	Информация о конце срока службы
Съемная батарея	User replaceable
Возврат	No