

Технические характеристики продукта

Спецификации



Easy UPS control module, 24V DC-DC, DIN Rail, Industrial, 20A

BVS480XDPDR

Обзор

Срок поставки	Обычно имеется в наличии
---------------	--------------------------

Основные характеристики

Main Input Voltage	24 В постоянный ток
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	24 В Постоянный ток
Номинальная мощность [Вт]	480 W
Соединение – клеммы	1 2 pins

Батареи и продолжительность автономной раб

Тип батареи	Внешняя батарейная система
Напряжение батареи	24 В

Общие

Количество силовых модулей	1
Оборудование в комплекте	Руководство по эксплуатации

Физические параметры

Цвет	Серый металлический
Высота	129 mm
Ширина	40 mm
Глубина	119 mm
Вес нетто	0,5 kg
Исполнение монтажа	DIN rail mount
Положение монтажа	Горизонтальный

Вход

Кол-во входных соединений	1 клеммный блок 2-х проводной
Пределы входного напряжения	21,6...28,8 В 24 В Постоянный ток
Максимальный входной ток	20 А
Тип защиты входа	Встроенный предохранитель (не заменяемый) От обратной полярности Защищенный от короткого замыкания

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Выход

Wave type	Постоянный ток
Режим перегрузки	60 с при 130% и 30 с при 145%
КПД	95 %
Максимальный выходной ток	20 A

Соответствие

Сертификаты	CE TÜV
Стандарты	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Параметры окружающей среды

Температура окружающей среды	-15...50 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	0...3000 м
Температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C
Относительная влажность хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота хранения	0...3000 m
Акустический уровень	40 dB
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	190 mm
Package 1 Width	57 mm
Package 1 Length	188 mm
Package 1 Weight	0,7 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 Years repair or replace
----------	---------------------------

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

Воздействие на окружающую среду

Раскрытие информации об экологической деятельности

[Экологический профиль продукта](#)

Use Better

 Материалы и упаковка	
Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует исключениям
Регламент REACH	Декларация REACH
Регламент RoHS, Китай	Декларация RoHS Китая

Use Again

 Повторная сборка и повторное производство	
Профиль цикличности	Информация о конце срока службы
Съемная батарея	Yes
WEEE	 Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общебытового мусора
Возврат	No