

## РУКАВ ДЛЯ КИСЛОТ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ALFAGOMMA 509AA (T-509 AA)



ALFAGOMMA 509AA (T-509 AA) – это высококачественный универсальный напорно-всасывающий резиновый рукав, предназначенный для всасывания и подачи кислот, химических веществ и многоцелевых жидкостей для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности. Его конструкция и материалы обеспечивают надежность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях. Рукав ALFAGOMMA 509AA способен выдерживать высокое давление и широкий диапазон температур, что делает его идеальным выбором для перекачки различных жидкостей и газов.

### Технические характеристики рукава ALFAGOMMA 509AA (T-509 AA)

Характеристика	Значение
Рабочее давление (WP)	10 бар
Разрывное давление (BR)	4:1
Вакуум	80-90%
Температурный диапазон	-20°C до +65°C
Длина	20, 30, 40 м
Материал трубки	Черный токопроводящий UHMWPE
Материал оплетки	Высокопрочные текстильные корды со стальной спиралью
Материал покрытия	Черный EPDM, устойчивый к истиранию, озону и огню
Цвет	Черный
Применение	Всасывание и подача кислот и химических веществ
Тип бренда	Синие буквы
Текст бренда	ALFAGOMMA-ITALY-T-509 10 BAR (150 PSI)
Примечания	Подходит для 98% существующих химических веществ. <a href="#">См. таблицу химической стойкости.</a>
Допуски	EN 12115 - Европейский стандарт для промышленных рукавов, используемых для транспортировки жидкостей и газов.
Коэффициент безопасности	4:1

### Таблица физических характеристик

Артикул	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюймы)	Наружный диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг/м)	Рабочее давление (бар)	Рабочее давление (psi)	Вакуум (%)	Радиус изгиба (мм)	Доступная длина (м)	Стандартная длина (м)
509AA019315550	19	3/4	31	6	0.62	10	150	90	188	30,5	30,5
509AA025375550	25	1	37	6	0.77	10	150	90	225	30,5	30,5
509AA032445550	32	1 1/4	44	6	0.92	10	150	90	263	30,5	30,5
509AA038515550	38	1 1/2	51	6.5	1.05	10	150	90	338	30,5	30,5

Файл скачан с сайта: <https://ifilter.kz/> - магазин фильтров и гидравлики ведущих производителей для строительной, дорожной техники - «iFilter.KZ».

Артикул	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюймы)	Наружный диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Вес (кг/м)	Рабочее давление (бар)	Рабочее давление (psi)	Вакуум (%)	Радиус изгиба (мм)	Доступная длина (м)	Стандартная длина (м)
509AA0506655 S0	50	1 15/16	66	8	1.87	10	150	90	413	20	20
509AA0516755 50	51	2	67	8	1.9	10	150	90	413	30,5	30,5
509AA0637955 50	63	2 1/2	79	8	2.49	10	150	90	450	30,5	30,5
509AA0759155 50	75	3	91	8	2.95	10	150	80	525	20	20
509AA0769255 50	76	3	92	8	2.98	10	150	80	525	30,5	30,5
509AA1001655 50	100	4	116	8	3.98	10	150	80	675	20	20
509AA1021855 S0	102	4	118	8	4.05	10	150	80	675	30,5	30,5



### Преимущества рукавов ALFAGOMMA

Продукция ALFAGOMMA отличается высоким качеством и надежностью, что подтверждается многочисленными сертификатами и отзывами клиентов.

- Надежность и долговечность: Рукава устойчивы к износу, атмосферным воздействиям и химическим веществам, что гарантирует долгий срок службы.
- Соответствие стандартам качества: ALFAGOMMA имеет сертификаты ISO 9001, подтверждающие соответствие международным стандартам качества.
- Универсальность: Широкий диапазон применения и возможность использования в различных климатических условиях делают рукава ALFAGOMMA универсальным решением для многих задач.



ifilter.kz

Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать рукава, которые подойдут именно вам.

Работаем по всему Казахстану и СНГ.

Для заказа просим написать в мессенджер.



НАПИСАТЬ WHATSAPP