Технические характеристики продукта

Спецификации

APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200 ВА, монтаж в стойку 2U, 230 В, 8 розеток IEC C13+1x IEC C19, SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200RMI2U

Заказ только через сервис

Снято с производства: 4 февр. 2025 г.

Приближается дата окончания обслуживания: 30 июн. 2030 г.

Обзор

Презентация	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 В
Другое Входное напряжение	220 В 240 В
Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В 240 В
Номинальная мощность [Вт]	1980 W
Номинальная мощность	2200 VA
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A Британский IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Количество **Unit**	2U
Длина	2,00 m
Количество кабелей	1
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	USB кабель Компакт-диск с документацией Руководство по установке Крепеж для установки в стойку Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS
Серия	Smart-UPS

Дополнительные характеристики

тип порта обмена данными	SmartSlot

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Батареи и продолжительность автономной раб

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Дополнительная информация	Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В
Возможность увеличения времени автономии	0
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	3 h
количество картриджей **RBC™**	1
Срок службы батареи	3…5 year(s)
Запасная батарея	RBC43
Мощность зарядного устройства (Вт)	169 W номинальный

Общие

Количество силовых модулей	0
Количество занятых силовыми модулями слото	0
Количество незанятых силовыми модулями сло	0
запасной	No

Физические параметры

Высота	8,6 cm
Ширина	48 cm
Глубина	68,3 cm
Вес нетто	42,31 kg
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стоечный
двухопорное крепление	0
USB-совместимый	No

Вход

Пределы входного напряжения	151...302 В регулируемый 160...286 В
Частота сети	50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение

Выход

Максимальная задаваемая мощность (ВА)	2200 VA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	1980 W
Время переключения	Типичное время — 4 мс, максимальное — 8 мс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Wave type	Синусоидальный сигнал

Выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью

Соответствие

Сертификаты	CE EAC IRAM RCM VDE
Маркировка	GS Mark
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Акустический уровень	55 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети	215 ‰
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды	0…40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15…45 °C
Высота хранения	0,0000000000…15240,0000000000 m
Относительная влажность	0…95 %
Относительная влажность хранения	0…95 %

Коммуникационные средства и средства админ

Функция аварийной сигнализации	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Свободные слоты	1
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	375 J

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,400 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	98,000 cm
Package 1 Weight	49,730 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	110,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm

Package 2 Weight	230,000 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года