



CRIMPMASTER 01



**Ручной опрессовочный станок
для промышленных рукавов до 36 мм.**

Недорогой и надежный станок для обжатия промышленных рукавов.

Компактный размер, отсутствие разборных частей, малый вес.

Кулачки для обжима от 5 до 36 мм встроены в станок.

Подходит для мобильного ремонта, сервиса различных видов техники. Для опрессовки шланга необходимо вставить его в пресс-клещи, а затем повернуть рукоятку. Втулка будет отпрессована, обеспечивая герметичное соединение.

Корпус изготовлен из кованной стали по стандарту ASTM A592.

Нижняя часть пресса – порошковая окраска, рычаг и центральная панель – цинкованная сталь.



**Встроенные кулачки в комплекте.
3 года гарантии.**



Цельный механизм без возможности разборки и поломки элементов.
Работает без электричества.



Червячная передача усилия от рычага до кулачков. Гарантия постоянной мощности передачи усилия от рычага на муфту.



Ручка рычага покрыта резиновой основой для устранения скольжения и удобства в работе.



8 кулачков одновременно сжимаются минимально до 5 мм.
Шаг диаметра регулируется усилием нажатия на рычаг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

арт.код	CRM-01
сила обжатия	ручное усилие
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	—
EN 856 (4SP, 4SH)	—
max Ø опрессовки	36 мм
раскрытие кулачков, max	36 мм
опрессовка фитингов 90°	25 (1")
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручное усилие
объем гидробака	—
вес без масла	12 кг
габариты (ДхВхШ)	250*250*90 мм
масло включено	нет
гидропривод	—
тип управления	—

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H25