

Технические характеристики продукта

Спецификации



Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей

E3SUPS40KHB

Обзор

Презентация	Высокоэффективный трехфазный ИБП с передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, который обеспечивает бесперебойную работу оборудования в центрах обработки данных или электротехнических помещениях. Данный ИБП мощностью 40 кВА идеально подходит для малого и среднего бизнеса, отличается простотой монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Поставляется с противопопылевым фильтром и лаковым покрытием печатных плат для надежной работы в неблагоприятных условиях окружающей среды. Данный ИБП работает с внутренними батареями, однако поставляется без них, так что вы можете сами выбирать необходимую емкость.
Срок поставки	Обычно поставляется в течение 6 недель

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	400 В 3 фазы
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Другое Входное напряжение	380 В 415 В
Основное Выходное напряжение	400 В3 фазы
Другое Выходное напряжение	380 В 415 В
Номинальная мощность [Вт]	40 kW
Номинальная мощность	40 kVA
Оборудование в комплекте	Пылевой фильтр Руководство по установке
Серия	Easy UPS 3S

Батареи и продолжительность автономной раб

Эффективность	View Efficiency Graph
Тип батарей	Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
максимальный ток короткого замыкания	10 kA
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	4

Физические параметры

Цвет	Белый (RAL 9003)
Высота	140 cm
Ширина	50 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Глубина	99,6 cm
Вес нетто	158 kg
USB-совместимый	Yes

Вход

Максимальный входной ток	73 A
Суммарные гармонические искажения на входе	Менее 3% при полной нагрузке
коэффициент мощности нагрузки	От 0,9 опережающий до 0,9 отстающий
Вх.коэфф. мощности при полной нагрузке	0,99
Пределы входного напряжения	304...477 В
Частота сети	45–65 Гц

Выход

Максимальная задаваемая мощность (ВА)	40 kVA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	40 kW
Выходная частота	50 Гц синхронизированная с электросетью 60 Гц синхронизированная с электросетью
Гармонические искажения	Менее 3 %
КНИ выходного напряжения	< 3% linear load
Допустимое отклонение выходного напряжени	+/- 1.5 %
Тип ИБП	Топология двойное преобразование

Соответствие

Сертификаты	CE EAC RCM
-------------	------------------

Параметры окружающей среды

Температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	0...3333 ft
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Относительная влажность хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота хранения	0,0000000000...15240,0000000000 m
Акустический уровень	63 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети	1880 W
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	164,000 cm

Package 1 Width	68,300 cm
Package 1 Length	111,400 cm
Package 1 Weight	194,990 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
----------	--

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

🌱 Воздействие на окружающую среду	
Углеродный след (kg CO2 eq.)	48848
Раскрытие информации об экологической деятельности	Экологический профиль продукта

Use Better

📦 Материалы и упаковка	
Директива EC RoHS	Добровольное соответствие (продукт не подпадает под действие EU RoHS)
Регламент REACh	Декларация REACh
Регламент RoHS, Китай	Декларация RoHS Китая

Use Again

🔄 Повторная сборка и повторное производство	
Профиль цикличности	Информация о конце срока службы
Возврат	No