

InfiMUX 6G - компактный сетевой коммутатор с процессором C2358 Intel® ATOM™, с 6 портами Gigabit Ethernet и поддержкой протокола MINT.

Конструкция без вентилятора с рифленным алюминиевым корпусом. Компактное исполнение устройства позволяет его быстро устанавливать практически в любых местах.



Основные характеристики

-  Объединение нескольких беспроводных сегментов в один
-  6 портов Gigabit Ethernet с поддержкой bypass
-  Поддержка протокола MINT
-  Входное напряжение: 100 - 240 В=
-  Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C
-  Широкий набор интерфейсов ввода/вывода

Технические характеристики

Параметр		Описание
Исполнение		Настольное
Платформа	Процессор	Intel® Atom™ C2358 2-Core
Оперативная память	Технология	DDR3 1333/1600 МГц, UDIMM
	Максимальный объем	8 Гбайт
	Разъем	1 x 204-pin SODIMM
Накопитель данных	Отсек под жесткий диск	1 x 2.5"
	Карта памяти	1 x Type II CompactFlash
Сетевая подсистема	Порты Ethernet	6 x Гбит Ethernet RJ45
	Bypass	1 пара G2
	Контроллеры	1 x Intel i210AT, Intel SoC Integrated i354 with Marvell 88E1543 PHY
	Скорость	10/100/1000 Мбит/с
Интерфейс ввода/вывода	Консольный	1 x RJ45
	USB	2 x type A
Расширение	PCIe	1 x Mini-PCIe (USB и PCIE)
Охлаждение	Процессор	Пассивное, радиатор
	Система	Без вентилятора с рифленным
Рабочие условия	Диапазон температур (рабочих /	0 ~ 40° C / -20~70° C
	Рабочая влажность	5~95%, без конденсата
	Watchdog	Есть
	Внутренние часы реального времени с литиевым аккумулятором	Есть
Физические параметры	Габариты (ШхВхГ)	177 x 44 x 145.5 мм
	Вес	1.2 кг
Электропитание	Тип / Ватт	Блок питания 36 Вт
	Входное напряжение переменного тока	100~240В @50~60 Гц
Соответствие стандартам		CE Class B, FCC Class B, RoHS, UL