



меньше
шума



краска
без свинца

КОРОБ

Габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	2100 / 1550 / 114
Вес (кг)	240
Монтажные габариты (В-Ш, мм)	2050 / 1450
Высота порога (мм)	14
Световой проем, 2 створки (В-Ш, мм)	1995 / 1266
Световой проем, активная створка (В-Ш, мм)	1995 / 903
Наличник перекрывает (мм)	50

ПОЛОТНО

Толщина полотна (мм)	68
Количество петель (шт)	6
Кол-во контуров уплотнения	3 (1 терморезистивный и 2 резиновых)
Внешняя отделка полотна	Металл
Цвет внешней отделки полотна	RAL 7035
Внутренняя отделка полотна	Металл
Цвет внутренней отделки полотна	RAL 7035



Предел огнестойкости 60 минут

ЦЕЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

В качестве входных
противопожарных дверей.
Соответствует ГОСТ 31173-2016 и
ГОСТ 53308-2009



Замок Арес 8300-INOX цилиндрический

ПРИМЕЧАНИЕ:

Две остекленные створки возможны при
монтажной ширине от 1400 мм.
В случае размера по ширине менее 1400 мм
пассивная створка изготавливается
без остекления (глухая).

