



IRFix герметик
силиконовый нейтральный серый

310мл арт. 20039

Назначение:

Однокомпонентный низко модульный силиконовый герметик IRFix нейтрального отверждения (алкокси) отверждается под воздействием атмосферной влаги и становится эластичной силиконовой резиной, устойчивой к УФ излучению, дождю, снегу и перепадам температур.

Герметик обладает прекрасной адгезией к большинству пористых и непористых строительных материалов: каменная кладка, кирпич, стекло, кафель, бетон, различные металлы; пропитанная, лакированная или окрашенная древесина, большинство термопластов (ABS, ПВХ, и др.) и поверхностям с различными видами покрытий.

Может использоваться для остекления и герметизации всех типов окон (ПВХ, дерево, алюминий).

Свойства:

100% силиконовый герметик.

Низкомодульный.

Высокая эластичность.

Хорошая адгезия к различным основаниям.

Не вызывает коррозию металлов.

Не содержит растворителей.

Легко наносится.

Обладает слабым запахом.

Устойчив к озону, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

Соответствует ISO 11600 – F&G – 25 LM.

Применяется для наружных и внутренних работ.

Технические данные	
Наименование показателя	Норма
1	2
Внешний вид материала	Однородная пастообразная масса.
Цвет	Серый
Плотность, гр/см ³	1,01±0,03
Жизнеспособность, мин	45-50 мин
Скорость отверждения мм/сутки	2
Твердость по Шору, А	10
Предел прочности при растяжении, МПа	более 1
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	500
Модуль упругости при 100% , МПа (при +23 ⁰ С)	0,23
Тиксотропность	Выдерживает тест
Температура эксплуатации, °С	от -45 до +180
Температура нанесения, °С	от +5 до +40
Температура транспортировки, °С	от -10 до +35

Условия нанесения:

Поверхность для нанесения герметика должна быть твердой, чистой и сухой, без пыли, масла и жира. Его можно наносить с помощью пневматического или ручного пистолета. Рекомендуется предварительная проверка адгезии и совместимости на каждой поверхности.

Упаковка и хранение.

Упаковка	Количество в кор.	Количество кор на палете
Картридж 310мл	16 шт	180 кор

Хранение следует осуществлять в прохладном и сухом месте.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке

Меры безопасности:

Храните в недоступном для детей месте.

Избегайте контакта с кожей и глазами. Перед нанесением используйте перчатки.

Беречь от замерзания, прямых солнечных лучей и температур выше 50°C.

Наносить в хорошо проветриваемых помещениях

Не вдыхайте пары

Не курите

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации герметика пользователи должны обращаться к самому последнему паспорту безопасности материала, содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

Дополнительная информация:

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

ООО "ПолимерТорг"
140093, Московская область
г.Дзержинский, ул.Овиновка 29А
Тел: +7(495) 290 09 95 www.irfix.ru