



НДФЗ

Жамбылский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «НДФЗ» «Фосфорный завод»

Сертификат качества и безопасности № 176

EAC

Кислота ортофосфорная термическая марка А, (Е338)

ГОСТ 10678-2019

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01 ТР029 122.01 13385 от 19.06.2024г.

Юридический адрес:	Товарищество с ограниченной ответственностью «НДФЗ», Республика Казахстан, инд. 080000, Жамбылская обл., г. Тараз, проспект Абая, 126		
Производитель:	Жамбылский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «НДФЗ» «Фосфорный завод», Республика Казахстан, инд. 080000, Жамбылская обл., г. Тараз, проспект Абая, 126		
Грузополучатель:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Фосфохим», г. Алматы, мкрн. «Жетысу-2», 4-42		
Вагон (транспорт) №:	326АНЕ08, 55АСJ08	Код-во мест:	13
Род вагона (транспорта):	АВТОТРАНСПОРТ	Вид упаковки:	Емкость
Вес нетто:	20.000 т	14.760 т	11 т P2O5
Вес брутто:	20.000 т	Дата производства:	23.04.2025
Партия №:	176	Дата отгрузки:	29.04.2025
Договор №:	284-23-SB от 01.06.2023		

Физико-химические показатели

№	Наименование показателей	Норма	Установлено анализом
		Марка А (Е338)	
1	Внешний вид	Бесцветная жидкость прозрачная, в слое 15-20 мм при рассматривании на белом фоне	Прозрачная
2	Массовая доля ортофосфорной кислоты H ₃ PO ₄ , %, не менее	73	73,8
3	Массовая доля хлоридов (CL), %, не более	0,005	0,001
4	Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,01	0,005
5	Массовая доля нитратов (NO ₃), %, не более	0,0003	0,00013
6	Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,002	0,0018
7	Массовая доля тяжелых металлов (Pb) сероводородной группы, %, не более	0,0005	0,0003
8	Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,0003	0,00004
9	Массовая доля восстанавливающих веществ в пересчете на H ₃ PO ₃ , %, не более	0,1	0,035
10	Наличие метафосфорной кислоты HPO ₃	Выдерживает испытание	Выдерживает испытание
11	Массовая доля взвешенных частиц, %, не более	Выдерживает испытание	Выдерживает испытание
12	Наличие желтого фосфора P ₄	Выдерживает испытание	Выдерживает испытание
13	Массовая доля фтора F, %, не более	0,001	0,0007
14	Массовая доля кадмия Cd, %, не более	0,0001	0,00002
15	Массовая доля ртути Hg, %, не более	0,0001	0,0000013

Заключение ОТК: Продукция соответствует требованиям: - ГОСТ 10678-2019

- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. Решением Совета Евразийской комиссии №58 от 20.07.2012;

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза №880 от 09.12.2011;

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» утв. Решением Комиссии Таможенного союза №881 от 09.12.2011г.

(согласно протоколу испытаний № 25-4-76/1/2024 от 17.06.2024г., ООО «Испытательный Центр Вектор» номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210M79

Примечание: Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01 ТР029 122.01 13385
Срок действия по 18.06.2029 г.

Гарантийный срок хранения кислоты ортофосфорной термической - шесть месяцев со дня изготовления. Кислоту ортофосфорную термическую хранят в стальных футерованных закрытых емкостях, а также в бутылках, канистрах и контейнерах, в которых она транспортировалась.

Представитель ОТК:

Контрольный мастер ОТК

Выполнил анализ

Главный специалист по качеству



Байларбекова К.Н.

Перемитина Л.Л.

Байкенжеева Д.К.