

	Наименование	Ед. изм	Остаток	Розница (тг)	Ссылка комментарий
	Инвертор ИБП СибРезерв 300 (250W) (чистая синусоида) функция заряда батарей 10А.	шт	в наличии 2	86288	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 300 Вт Входное напряжение 12 В (10,8-15,5) В Ток заряда 10 А Синусоидальное выходное напряжение 220 В, 50 Гц Время переключения 10 мс
	Инвертор SVC SI 1500 (1500W) (Ступенчатая синусоида) Вход-12В/Выход 210-240В	шт	уточните	37681	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 1500 Вт Входное напряжение 220В +/- 10% Ток заряда-НЕТ Выход СТУПЕНЧАТЫЙ синус напряжение 50/60 ±1Гц Зажимные клеммы
	Инвертор SVC, DIL-600 (360W), вход 12В и/или 220В, выход 220В, (чистая синусоида на выходе), функция заряда батарей 10А, черный	шт	в наличии	41243	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 360 Вт Входное напряжение 12В и/или 220В Ток заряда 10А Выход чистый синус Время переключения 3 мс
	Инвертор SVC, DIL-800(640W), вход 12В и/или 220В, выход 220В, (чистая синусоида на выходе), функция заряда батарей 15А, черный	шт	в наличии	57687	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 640 Вт Входное напряжение 12В и/или 220В Ток заряда 15А Выход чистый синус Время переключения 3 мс
	Инвертор SVC, DIL- 1000 (800W) функция заряда батарей 20А.	шт	в наличии 4	62083	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 800 Вт Входное напряжение 12В и/или 220В Ток заряда 20А Выход чистый синус Время переключения 3 мс
	Инвертор SVC, DIL- 1200 (1000W) функция заряда батарей 20А.	шт	в наличии	72883	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 1000 Вт Входное напряжение 12В и/или 220В Ток заряда 20А Выход чистый синус Время переключения 3 мс
	Инвертор SVC, DI - 600-F-LCD (360W), (Чистая синусоида на выходе), Диапазон работы AVR: 145-270В, Функция заряда батарей 10А.	шт	в наличии	52808	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 360 Вт Входное напряжение 12В и/или 220В Ток заряда 10А, Выход чистый синус Время переключения 3 мс LCD-дисплей
	Инвертор SVC DI-800-F-LCD(Чистая синусоида на выходе), USB-порт,Функция заряда батарей 15А,	шт	в наличии	68602	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 640 Вт Входное напряжение 12В и/или 220В Ток заряда 15А Выход чистый синус Время переключения 3 мс LCD-дисплей
	Инвертор, SVC, DI-1000-F-LCD (Чистая синусоида на выходе), Функция заряда батарей 20А,	шт	в наличии	71227	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 800 Вт Входное напряжение 12В и/или 220В Ток заряда 20А Выход чистый синус Время переключения 3 мс LCD-дисплей
	Инвертор, SVC, DI-1200-F-LCD (Чистая синусоида на выходе), Функция заряда батарей 20А,	шт	уточните	85269	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 1000 Вт Входное напряжение 12В и/или 220В Ток заряда 20А Выход чистый синус Время переключения 3 мс LCD-дисплей
	Инвертор, SVC, MP-3024, Мощность 3000ВА/3000Вт, Рабочее напряжение: 160-275В(режим ИБП), Вход 24В/220В, Выходное напряжение 220-230В, Чистая синусоида, Зарядный ток 45 А, Время переключения режимов 6-10 мс, Клеммное подключение, Вес-31кг	шт	уточните	221894	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 3 000Вт Входное напряжение 24В Ток заряда 45А Выход чистый синус Время переключения до 10 мс
	Инвертор, SVC, MP-4048, Мощность 4000ВА/4000Вт, Рабочее напряжение: 160-265В, Вход 48В/220В, Выходное напряжение 160-265В, Чистая синусоида, Зарядный ток 45 А, Время переключения режимов 4-6 мс, Клеммное подключение, Вес-31кг	шт	уточните	271431	<ul style="list-style-type: none"> Мощность 4 000 Вт Входное напряжение 48В и/или 220В Ток заряда 45А Выход чистый синус Время переключения 3 мс
	Инвертор, SVC, MP-6048, Мощность 6000ВА/6000Вт, Рабочее напряжение: 160-265В, Вход 48В/220В, Выходное напряжение 160-265В, Чистая синусоида, Зарядный ток 45 А, Время переключения режимов 4-6 мс?, Клеммное подключение, Вес-38,34 кг		уточните	292500	
	Батарея, SVC, GLD1280, Гелевая 12В 80 Ач, LED-дисплей, Размер в мм 260*168*219	шт	уточните		
	Аккумуляторная Батарея SVC Свинцово-кислотная VP1290/S, 12В 90Ач, Вес нетто: 28,5кг Размер в мм.: 306*169*215	шт	уточните	83678	<ul style="list-style-type: none"> не обслуживаемые не требуют доливки воды низкий уровень саморазрядки срок службы до 10 лет в резервном режиме Герметичная конструкция позволяет использовать батарею в любом положении
	Аккумуляторная Аккумуляторная Батарея AGM VOLT POLSKA Свинцово-кислотная 12В 100Ач, Вес 29,5 кг, корпус герметичен, НЕ обслуживаемый.	шт	в наличии	87500	<ul style="list-style-type: none"> не обслуживаемые не требуют доливки воды низкий уровень саморазрядки срок службы до 10 лет в резервном режиме Герметичная конструкция позволяет использовать батарею в любом положении
	Батарея, SVC, VP12200/S, Свинцово-кислотная 12В 200 Ач, Вес нетто: 57,5 кг, Размер в мм.: 522*238*222	шт	уточните	209677	<ul style="list-style-type: none"> не обслуживаемые не требуют доливки воды низкий уровень саморазрядки срок службы до 10 лет в резервном режиме Герметичная конструкция позволяет использовать батарею в любом положении

по разным обстоятельствам цены могут меняться, точные цены формируются по заявке

*Также действует скидка от 260 000 тг