

960-001218 - Система для видеоконференций Logitech Rally Standart

Камера Rally

- Поддержка видео: 4 К, 1440р, 1080р, 900р, 720р и SD при 30 fps; 1080р/720р — также 60 fps
 - Панорамирование: $\pm 90^\circ$; наклон: $+50^\circ/-90^\circ$; зум: 15× HD (5× оптический + 3× цифровой)
 - Поле зрения: диагональ 90° , горизонталь $82,1^\circ$, вертикаль $52,2^\circ$
 - Автофокус, 3 пресета, парковка объектива в положение приватности, Kensington-slot, LED-индикатор
-

Rally Mic Pod

- Для 10 участников (стандарт) или 16 (Plus) с возможностью подключения дополнительных частей
 - Диаметр зоны захвата звука: $\approx 4,5$ м; состав: четыре всенаправленных микрофона с 8-канальной акустической системой
 - Частотный диапазон: 90 Гц–16 кГц; VAD, АЕС, шумоподавление; светодиод для mute
-

Rally Speaker

- 76 мм драйвер с редкоземельным магнитом, подключается через mini-XLR (с ПК и питанием)
 - Уровень звука: 95 dB SPL @1 Вт, 100 dB SPL @7.5 Вт; частотное разрешение: 200 Гц–20 кГц
-

Hubs и управление

- **Table Hub:** кабель CAT6A соединяет с Display Hub; обрабатывает до 7 Mic Pods, до 56 beam-каналов
 - **Display Hub:** порты HDMI (x2), USB-C (к камере), USB-B (к ПК), mini-XLR (для 1–2 динамиков)
 - **Пульт:** RF-управление до 10 м, батарейка CR2032
-

Кабели и питание

- USB-C (2 м): камера \leftrightarrow Display Hub; USB-A \rightarrow USB-B (2 м): ПК \leftrightarrow Table/Display Hub
- CAT6A (5 м, до 50 м опционально): Table Hub \leftrightarrow Display Hub
- Mini-XLR (2,95 м): динамики \leftrightarrow Display Hub
- HDMI-A (2×, 2 м): от ПК к дисплеям через Display Hub
- Питание: адаптеры 100–240 V вход, выход: Table Hub — 48 V DC 2 A (≈ 96 Вт), Display Hub — 19 V DC 4,74 A (≈ 90 Вт)