



ТУМАН-3 ОДНО РЕШЕНИЕ

для широкого спектра
агротехнических задач
в течение всего сезона

- Высокая производительность
- Повышенная проходимость, в том числе по полям со сложным рельефом
- Работа как в дневное, так и в ночное время, а также в неблагоприятных метеоусловиях
- Выход в поле на 2 недели раньше трактора
- Бережное отношение к полю
- Низкий расход топлива
- Функция дифференцированного внесения, функция автоматического управления секциями, работа с картами предписаний, оптимизация траектории движения, избежание перекрытий и «мертвых зон»
- Конкурентная цена владения и быстрая окупаемость
- Снижение себестоимости обработки гектара

ТУМАН-3 комплектуется двумя типами колес: узкими тракторными для работы по междурядьям и шинами низкого давления для работы по мерзлоталой почве



ТУМАН-3 может комплектоваться 4 сменными модулями:

- штанговым опрыскивателем
- разбрасывателем минеральных удобрений
- мультинжектором для прикорневого внесения КАС и ЖКУ
- пневматическим высевальным модулем

Благодаря высокой производительности, один ТУМАН-3 может заменить до 3 тракторов с прицепным или навесным оборудованием.



Разбрасыватель минеральных удобрений

Объем бункера	2500кг
Производительность	до 50 га/ч
Ширина захвата	до 28м
Норма внесения удобрений	30-390 кг/га
Давление на почву	0,4-0,8 кг/см ²
Расход топлива	до 0,35 л/га
Скорость в поле	до 35 км/ч



Штанговый опрыскиватель

	Шины низкого давления	Узкие колеса
Объем бака	2500 л	2500 л
Производительность	до 80 га/ч	до 80 га/ч
Ширина захвата	28 м	28 м
Расход рабочей жидкости	15-450 л/га	15-450 л/га
Количество секций	7, 9, 11	7, 9, 11
Количество форсунок	56	56
Расстояние между форсунками	50	50
Давление на почву	0,4-0,8 кг/см ²	-
Расход топлива	до 0,35 л/га	до 0,35 л/га
Клиренс	до 0,35 м.	0,5; 0,8 м.
Колея	2,25 м	2,03; 2,1; 2,25; 2,32 м
Скорость в поле	до 35 км/ч	до 20 км/ч

Мультиинжектор

Ширина захвата	6,3 м
Инъекционные колеса	18 шт.
Междурядье	регулируемое
Объем бака	2500л
Расход рабочей жидкости	70-700 л/га
Скорость на поле	5-15 км/ч

Высевающий модуль



Технические характеристики:

Объем бункера	500/800/1600л
Ширина захвата	12, 24м.
Количество выходов	16, 32
Норма внесения	3-75 кг/га
Рабочая скорость	до 35 км/ч



+7 846 202-59-10
 Отдел продаж по России:
 +7 927 722-29-85
 Отдел запасных частей:
 +7 927 004-54-23
 +7 927 700-85-99
 Служба сервиса «Пегас-Агро»:
 +7 927 742-87-33

Готовы ответить на любые Ваши вопросы!

