



Как показано на рисунке

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	130 °C

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PP-LGF50
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	1,16 A
Частота вращения макс. n_{max}	2800 1/min
Потребляемая мощность P_1 (Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов P_1	690 Вт
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Класс защиты электродвигателя	IPX4D


Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s DN _s	DN 65
Монтажная длина L_0	280 мм



beom.kz

Характеристики




Перекачиваемая жидкость	Water 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20,00 °C
Частота вращения в рабочей точке	2.800 1/min



beom.kz

Размеры и габаритные чертежи

TOP-S



Данные для заказа

Данные об изделии

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-S 65/7 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6/10)
Артикульный номер	2165534
Номер EAN	4048482638225
Цвет	зеленый/черный
Минимальный объем заказа	1
Доступность на рынке	2016-03-01
Артикульный номер предшествующей модели	2080056
Обозначение предшествующей модели	TOP-S 65/7 (1~230 V, PN 6/10)

Упаковка

Вид упаковки	Коробка
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Количество на палету	28
Количество на один слой	7

Размеры и масса

Длина с упаковкой	430 мм
Длина <i>L</i>	280 мм
Высота с упаковкой	290 мм
Высота <i>H</i>	322 мм
Ширина с упаковкой	230 мм
Ширина <i>W</i>	250 мм
Масса брутто прикл. <i>m</i>	20,5 кг
Масса нетто прикл. <i>m</i>	18,5 кг



Описание изделия

Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Оснащение и функция

- > Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- > Насосы с 1-фазным электродвигателем:
 - > P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - > P2 ≥ 180 Вт: Полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
- > Насосы с 3-фазным электродвигателем:
 - > P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - > P2 ≥ 180 Вт: Полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
 - > Электроподключение к сети 3~230 В с опциональным штекером переключения
- > Корпус насоса с катафорезным покрытием для оптимальной защиты от коррозии
- > Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 - DN 65)
- > теплоизоляционные кожухи.

Эксплуатационные параметры

Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	130 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-20 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Максимальное рабочее давление PN	10 бар

Данные электродвигателя

Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	690 Вт
Частота вращения макс. n_{max}	2800 1/min
Номинальный ток I_N	1,16 A
Класс защиты электродвигателя	IPX4D

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	PP-LGF50
Вал	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на врас. стороне DN_s DN_s	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DN_d DN_d	DN 65
Монтажная длина L_0	280 мм

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	TOP-S 65/7 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6/10)
Масса нетто прибл. m	18,5 кг
Артикульный номер	2165534 

