Технические характеристики продукта

Спецификации

ИБП APC Easy UPS SRV 2000 ВА, 230 В

SRV2KI

Обзор

Презентация	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 В
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Другое Входное напряжение	220 В 240 В
Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В 240 В
Номинальная мощность [Вт]	1600 W
Номинальная мощность	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	4 IEC 60320 C13
Длина	1,50 m
Количество кабелей	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko силовой кабель 1 IEC 60320 C13 to C14 силовой кабель 1 USB кабель 1 Кабель для конфигурирования через порт RS-232 руководство по эксплуатации
Серия	Easy UPS On-Line

Батареи и продолжительность автономной раб

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Напряжение батареи	48 В
Возможность увеличения времени автономии	0
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	4 h

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Срок службы батареи	3…5 year(s)
Запасная батарея	APCRBCV204
Мощность зарядного устройства (Вт)	70 W номинальный

Общие

Максимальное значение времени автономии	4 min
Количество занятых силовыми модулями слото	0
Количество незанятых силовыми модулями сло	0
запасной	No

Физические параметры

Цвет	Черный (RAL 7010)
высота	23,8 cm
Ширина	14,5 cm
Глубина	40 cm
Вес нетто	16,8 kg
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный
USB-совместимый	Yes
Положение монтажа	Вертикальный

Вход

Пределы входного напряжения	110...285 В половинная нагрузка 160...280 В полная нагрузка
Частота сети	40–70 Гц автоопределение

Выход

Максимальная задаваемая мощность (ВА)	2000 VA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	1600 W
Выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью
Гармонические искажения	3 %
Тип ИБП	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
КПД	88 % (полная нагрузка)
Дополнительная информация	Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В
тип байпаса	Внутренний байпас (автоматический и ручной)
Крест-фактор	3:1

Соответствие

Сертификаты	CE UKCA EAC TISI
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0…40 °C
Относительная влажность	0…95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	0...3000 м
Температура окружающей среды при хранении	-20…50 °C
Относительная влажность хранения	0…95 % без образования конденсата
Высота хранения	0…15000 m
Акустический уровень	50 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети	745 ‰
Степень защиты **IP**	IP20

Коммуникационные средства и средства админ

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Панель управления	Многофункциональная LCD панель состояния и управления

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	600 J

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	35,5 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	52,5 cm
Вес упаковки	18,1 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

Объяснение данных об окружающей среде >

Как мы оцениваем устойчивость продукта >

Воздействие на окружающую среду

Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует
Номер SCIP	**080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143**
Регламент REACh	Декларация **REACh**

Энергоэффективность

Оптимизированная энергоэффективнос►►ь	Энергоэффективный продукт

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Возврат	Нет
WEEE Label	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Image of product / Alternate images

Alternative