

Технические характеристики продукта

Спецификации



ИБП APC Smart-UPS ,
мощностью 1500 ВА, ЖК-экран
для установки в стойку высотой
2U, 230 В, с технологией
SmartConnect

SMT1500RM12UC

Обзор

Презентация	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
--------------	------------------------------------

Дополнительные характеристики

тип порта обмена данными	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
пакет программного обеспечения	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Батареи и продолжительность автономной раб

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Дополнительная информация	Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В
Возможность увеличения времени автономии	0
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	3 h
количество картриджей RBC™	1
Срок службы батареи	3...5 year(s)
Запасная батарея	APCRBC159
Мощность зарядного устройства (Вт)	144 W номинальный

Общие

Оборудование в комплекте	Руководство по установке Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки USB кабель
Количество силовых модулей	0

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Количество занятых силовыми модулями слото	0
Количество незанятых силовыми модулями слото	0
продуктовая подкатегория web	Cloud-enabled monitoring
запасной	No

Физические параметры

Количество Unit	2U
Цвет	Черный
Высота	86 mm
ширина	432 mm
глубина	477 mm
Вес нетто	26,1 kg
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	Нижний
Исполнение монтажа	Стоечный
двухопорное крепление	0
USB-совместимый	Yes

Вход

Основное Входное напряжение	230 В
Другое Входное напряжение	220 В 240 В
Input Connection Type	IEC 320 C14
Пределы входного напряжения	151...302 В регулируемый 160...286 В
Частота сети	50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение

Выход

Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В 240 В
Номинальная мощность [Вт]	1000 W
Номинальная мощность	1500 VA
output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers C13
Гармонические искажения	Менее 5 %
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	1500 VA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	1000 W
Время переключения	Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью

Соответствие

Сертификаты	CE EAC RCM TÜV VDE UK PSTI
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Акустический уровень	46 дБА
Теплоотдача	90 ‰
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Высота хранения	0...15240 m
Относительная влажность	0...95 %
Относительная влажность хранения	0...95 %

Коммуникационные средства и средства админ

Панель управления	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Аварийное отключение питания (EPO)	Опциональный
Свободные слоты	1
Коммуникационный порт(ы)	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	459 J
Подавление шума	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Package 1 Height	25,095 cm
Package 1 Width	59,385 cm
Package 1 Length	60,325 cm
Вес упаковки	38,240 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
----------	--

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

🌱 Воздействие на окружающую среду	
Углеродный след (kg CO2 eq.)	1417
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better

📦 Материалы и упаковка	
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует с исключениями
Номер SCIP	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Регламент REACH	Декларация REACH

💡 Энергоэффективность	
Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт

Use Again

♻️ Повторная сборка и повторное производство	
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Съемная батарея	User replaceable
Возврат	Нет
WEEE Label	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Технические
характеристики
продукта

SMT1500RMI2UC

Image of product / Alternate images

Alternative



