

Технические характеристики продукта

Спецификации



"Источник бесперебойного питания 6000VA RM 230V"

SRT6KRMXLI

! Снято с производства: 3 дек. 2024 г.

! Снято с производства

Обзор

Презентация	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 В
Тип продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Другое Входное напряжение	220 В 240 В
Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В 240 В
Номинальная мощность [Вт]	6000 W
Номинальная мощность	6000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Тип выходного соединения	Незаземное трехпроводное (H N + E) 1
Количество Unit	4U
Оборудование в комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением Руководство по установке Крепеж для установки в стойку Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки Направляющие для монтажа в аппаратные стойки Датчик температуры USB кабель Гарантийная карта Плата управления Web/SNMP
Серия	Smart-UPS On-Line

Батареи и продолжительность автономной раб

Время работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Напряжение батареи	192 В
Возможность увеличения времени автономии	1
Предварительно установленные батареи	0

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Типовое время перезарядки	1,5 h
количество картриджей RBC™	1
Срок службы батареи	3...5 year(s)
Запасная батарея	APCRBC140 
Мощность зарядного устройства (Вт)	597 W номинальный

Общие

Количество занятых силовыми модулями слото	0
Количество незанятых силовыми модулями сло	0
продуктовая подкатегория web	High density
запасной	No
Тип ИБП	Топология двойное преобразование

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	17,4 cm
ширина	43,2 cm
глубина	71,94 cm
Вес нетто	60 kg
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	Нижний
Исполнение монтажа	Стойечный
двухопорное крепление	0
USB-совместимый	Yes
Положение монтажа	Горизонтальный

Вход

Пределы входного напряжения	100...275 В регулируемый (для половинной нагрузки)
Кол-во входных соединений	1 Неразъемное трехпроводное (1P + N + E)
Частота сети	40–70 Гц автоопределение

Выход

тип байпаса	Внутренний байпас (автоматический и ручной)
Крест-фактор	3:1
Гармонические искажения	Менее 2%
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	6000 VA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	6000 W
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью

Соответствие

Сертификаты	CE EAC IRAM RCM VDE
Маркировка	Знак CE
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Акустический уровень	55 дБА
Теплоотдача	1300 %
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Высота хранения	0...15240 m
Степень защиты IP	IP20
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Относительная влажность хранения	0...95 % без образования конденсата

Коммуникационные средства и средства админ

Аварийное отключение питания (EPO)	Да
Свободные слоты	1
Предварительно установленные платы SmartSlot&tra	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	480 J
--	-------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	37,000 cm
Package 1 Width	61,000 cm
Package 1 Length	96,000 cm
Вес упаковки	67,000 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
----------	--

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)

🌱 Воздействие на окружающую среду	
Углеродный след (kg CO2 eq.)	13539
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Use Better

📦 Материалы и упаковка	
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует с исключениями
Номер SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Регламент REACH	Декларация REACH

💡 Энергоэффективность	
Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт

Use Again

♻️ Повторная сборка и повторное производство	
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Съемная батарея	User replaceable
Возврат	Да
WEEE Label	 На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Технические
характеристики
продукта

SRT6KRMXLI

Image of product / Alternate images

Alternative











