

Инструкция по эксплуатации

I. Технические характеристики

Напряжение: DC 5-24 В
Ток: <10 А (3 канала)
Мощность: 5 В / 150 Вт, 12-24 В / 360 Вт
Потребляемая мощность: <0,5 Вт
Размер: 110 × 90 × 25 мм

Тип подключения: общий анод
Кнопки пульта: для выбора эффектов
Рабочая температура: -20 ~ +60 °C
Дистанция пульта: <15 м

Инструкция по применению:

1. Сначала подключите провод нагрузки, затем провод питания.
! Никогда не соединяйте два провода напрямую — это может вызвать короткое замыкание.
2. С помощью кнопок выбора режима можно переключать различные эффекты. Каждый раз при нажатии кнопки эффект изменяется. Все доступные функции приведены в списке ниже.



Яркость + (всего 8 уровней)	Яркость - (всего 8 уровней)	Выключение	Включение
Статический красный	Статический зелёный	Статический синий	Статический белый
Статический розово-красный	Статический светло-зелёный	Статический сапфирово-синий	Прыгающее переключение 3 цвета
Статический оранжевый	Статический сине-зелёный	Статический коричневый и фиолетовый	Прыгающее переключение 7 цветов
Статический светло-жёлтый	Статический небесно-синий	Статический розовый	Плавное переливание 3 цветов
Статический жёлтый	Статический голубой	Статический фиолетовый	Плавное переливание 7 цветов

Схема подключения

