

## HV系列手转阀 HV Series Hand Rotary Valve

Operating Pressure: 使用压力:0-0.8Mpa 	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
	HV-02	G1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Return	四口三位 4/3 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹  Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
	HV-03	G3/8	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89		四口三位 4/3 Way	
	HV-04	G1/2	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	中位封闭型 Middle Closed Type	四口三位 4/3 Way	
	HV200-02	G1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89		五口三位 5/3 Way	

### 订购码 Ordering Code

<b>HV</b>	-	<b>02</b>	<b>B</b>
规格代码 手转阀 Specification Code Hand-switching Valve		接口口径 Joint Pipe Bore 02: G1/4" 03: G3/8" 04: G1/2"	接管形式 空白: 管接式 B: 板接式 Joint Pipe Type Blank: Pipe Connection Type B: Plate Connection Type

### 图形符号 / Symbol

