























 Термостатический комплект угловой (KIT O)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	82KITOAD061101	1/2"	15	10	min -20°C , max 110°C	1	20	11 329
	82KITOAE061101	3/4"	20	10	min -20°C , max	1	20	17 888
 Термостатический комплект прямой (KIT P)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	82KITPAD061101	1/2"	15	10	min -20°C , max 110°C	1	20	13 522
	82KITPAE061101	3/4"	20	10	min -20°C , max 110°C	1	20	18 484
 Балансировочный вентиль для систем отопления, кондиционирования, водоснабжения (С300)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, евро
	92C300AD05	1/2"	15	20	max 120°C	1	20	20 868
	92C300AE05	3/4"	20	20	max 120°C	1	10	22 061
	92C300AF05	1"	25	20	max 120°C	1	10	23 254
 Редуктор давления МИНЬОН с подключением к манометру (247)								
	артикул	размер	DN		рабочее давление	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	91247AD06	1/2"	15	90°C	max 16 бар	1	50	7 751
	91247AE06	3/4"	20	90°C	max 16 бар	1	50	9 540
 Редуктор давления муфтовый для манометра (246)								
	артикул	размер	DN		рабочее давление	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	91246AD05	1/2"	15	90°C	max 40 бар	1	20	16 695
	91246AE05	3/4"	20	90°C	max 40 бар	1	20	17 291
	91246AF05	1"	25	90°C	max 40 бар	1	10	25 042
 Угловой ручной вентиль простой регулировки (803+940)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	82803AD06 940	1/2"	15	16	min 5°C , max 120°C	1	50	3 458
	82803AE06 940	3/4"	20	16	min 5°C , max 120°C	1	50	4 770
 Прямой ручной вентиль простой регулировки (813+940)								

	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	82813AD06 940	1/2"	15	16	min 5°C , max 120°C	1	50	3 696
	82813AE06 940	3/4"	20	16	min 5°C , max 120°C	1	50	5 000
ICMA Полнопроходной шаровой кран Вн - Нр для отопления и водоснабжения (351)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	87351AD11	1/2"	15	50	min -20°C , max	10	100	2 908
	87351AE11	3/4"	20	40	min -20°C , max	6	60	5 000
	87351AF11	1"	25	40	min -20°C , max	6	36	7 065
	87351AG11	1-1/4"	32	30	min -20°C , max	3	18	11 060
ICMA Полнопроходной шаровой кран Вн - Вн для отопления и водоснабжения (349)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	87349AD11	1/2"	15	50	min -20°C , max	10	100	2 772
	87349AE11	3/4"	20	40	min -20°C , max	6	60	4 084
	87349AF11	1"	25	40	min -20°C , max	6	36	6 266
	87349AG11	1-1/4"	32	30	min -20°C , max	4	24	9 540
ICMA Полнопроходной шаровой кран РЫЧАГ Вн - Нр для отопления и водоснабжения (352)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	87352AD11	1/2"	15	50	min -20°C , max	6	60	2 968
	87352AE11	3/4"	20	40	min -20°C , max	4	40	4 471
	87352AF11	1"	25	40	min -20°C , max	6	36	7 125
	87352AG11	1-1/4"	32	30	min -20°C , max	2	20	11 120
	87352AH11	1-1/2"	40	30	min -20°C , max	2	2	19 080
	87352AJ11	2"	50	25	min -20°C , max	1	1	26 831
ICMA Полнопроходной шаровой кран с американкой для отопления и водоснабжения (347)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	87347AD11	1/2"	15	50	min -20°C , max	6	60	3 547
	87347AE11	3/4"	20	40	min -20°C , max	4	40	5 633
	87347AF11	1"	25	40	min -20°C , max	5	30	9 181
ICMA Термостатический смеситель - Муфтовые присоединения с наружной резьбой (148)								

	артикул	размер	DN	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	90148AD05	1/2"	15	10 bar 30-60°C		1	10	53 662
	90148AE05	3/4"	20	10 bar 30-60°C		1	10	56 643
	90148AF05	1"	25	10 bar 30-60°C		1	10	58 432
ICMA Самопромывной фильтр для воды - Муфтовый с наружной резьбой (751)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	83751AD05	1/2"	15	25	max 90°C	1	10	41 737
	83751AE05	3/4"	20	25	max 90°C	1	10	44 718
	83751AF05	1"	25	25	max 90°C	1	10	47 700
	83751AG05	1-1/4"	32	25	max 90°C	1	10	52 470
ICMA Заглушка коллектора с прокладкой «Антипротечка» (269)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	87269AF06	1"	25	10	max	1	25	7 751
ICMA Кран для установки под умывальник (519)								
	артикул	размер	рабочее давление	рабочая температура		Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	90519AD07	1/2"-1/2"	10 бар	max 90°C		1	50	3 278
	90519AE07	1/2"-3/4"	10 бар	max 90°C		1	50	3 397
ICMA Предохранительный мембранный клапан (241)								
	артикул	размер	DN	PN	рабочая температура	Кол-во в пакете	Кол-во в упаковке	цена, тенге
	91241ADAC	1/2" 1,5 бар	15	10	max 110°C	1	50	3 875
	91241ADBC	1/2" 1,8 бар	15	10	max 110°C	1	50	3 875
	91241ADAD	1/2" 2 бар	15	10	max 110°C	1	50	3 875
	91241ADAE	1/2" 2,5 бар	15	10	max 110°C	1	50	3 875
	91241ADAN	1/2" 6 бар	15	10	max 110°C	1	50	3 875

