

Спрей моющий универсальный Kontakt WL

Производитель

Kontakt Chemie , CRC Industries Europe CRC
Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium,
<http://www.crceurope.com>



Общее описание

Для очистки электронного оборудования, переключателей, плат.
Позволяет удалять грязь, застывшие масла и смазки, канифоль и другие загрязнения.
Используется как средство по уходу за контактами в комплексе со средствами KONTAKT 60 и KONTAKT 61.
Легко удаляет загрязняющие вещества, смолы и другие остатки.
Растворяет загрязнения, не повреждая наиболее часто используемые в технике материалы .
Контакты, обработанные средством KONTAKT 60 для растворения окисей, можно впоследствии промыть средством KONTAKT WL. После этого защитить контакты с помощью KONTAKT 61.

Инструкция

Обильно распылить средство на очищаемую поверхность . Для предотвращения попадания средства на соседние поверхности и контакты во избежание их загрязнения смытой грязью – используйте мягкую ткань без ворса для сборки излишков и подтеков загрязненного средства .
Протирка очищаемой поверхности усиливает эффект чистки .
При использовании на некоторых пластиковых поверхностях (полистерен , поликарбонат) необходимо предварительное тестирование на совместимость .

Основные данные продукта

Цвет:бесцветное
Температура воспламенения:<0 °C
Плотность при 20 °C:0,77 г/см³
Интенсивность испарения:10 (эфир=1)

Меры предосторожности

Средство очень огнеопасно даже при низких температурах, в связи с чем необходимо исключить появление искр и пламени в местах обработки . Также , по этой причине , запрещается производить чистку деталей , находящихся под напряжением .

Работать в хорошо проветриваемом помещении , пары средства не вдыхать . При отсутствии надлежащей вентиляции возможно образование взрывчатых смесей и легкое отравление персонала (тошнота , головная боль , головокружение) .

Средство раздражает кожу , поэтому необходимо избегать попадания средства на открытые участки .
Герметичный контейнер: защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температуры выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Не распылять на открытый огонь или на раскаленные предметы.

Попадание в глаза : Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу .

Попадание на кожу : Немедленно снять загрязненную одежду и смочить пораженную кожу большим количеством воды. Затем промыть водой с мылом .Обратиться к врачу.

Вдыхание : Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.

При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу

Проглатывание : Проглатывание маловероятно , но при проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие. При подозрении на отравление немедленно обратиться к врачу .

Подробнее о мерах безопасности в паспорте безопасности здесь : <http://www.ti.kz/crc>

Поставки и продажа в Казахстане - TOO Test instruments



050060 ,Республика Казахстан , г Алматы ,
ул Розыбакиева 184 ,
Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)-379 98 93
www.ti.kz , www.pribor.kz , www.sonel.kz , www.ersa.kz
Email : info@ti.kz

