

КОНТАКТ 701 (Vaseline 701) – вазелиновая смазка

Производитель

Kontakt Chemie , CRC Industries Europe CRC
Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium,
<http://www.crceurope.com>



Общее описание

КОНТАКТ 701 (он же VASELINE 701) - содержит очищенный пастообразный белый вазелин (парафиновое масло, очень густое при комнатной температуре). Препарат сочетает в себе прекрасные смазывающие и антикоррозионные свойства вазелина и возможность легкого использования в виде аэрозоля. Аэрозоль позволяет легко хранить и аккуратно, не пачкаясь, малыми дозами наносить препарат. КОНТАКТ 701 совместим с большинством материалов, таких как металлы, резина, дерево, кожа, синтетика, эластомеры, которые стойки к парафиновому маслу (кроме поликарбоната, полистеренов и этилепропилендиеновых каучуков). Хорошие смазывающие свойства .

Винтовые и резьбовые соединения, смазанные вазелином хорошо защищаются от влаги, герметизируются. благодаря водоотталкивающим свойствам, и при этом легко откручиваются.

Инструкция

Рекомендуется встряхивать баллон перед использованием. Баллон может использоваться в любом положении, в том числе и в перевернутом. При использовании КОНТАКТ 701 для антикоррозионной защиты, наносите его толстым слоем.

Для резьбовых контактов рекомендуется покрывать их слоем вазелина толщиной около 1 мм. В качестве же смазки, нужно использовать тонкий слой VASELINE 701. Большое количество материалов устойчиво к вазелину и переносит его хорошо. Однако нужно провести тест на совместимость вазелина с технологическими материалами. При работе с эластомерами вазелин может вызвать незначительное их набухание, что не является критическим фактором, если не требуется высокая точность размеров деталей.

КОНТАКТ 701 не применяется в качестве смазки для изделий из полистерена, поликарбоната и этилепропилендиеновых резин



Основные данные продукта

Плотность при 20°C: 0,72 г/см³

Точка вспышки: < 0°C

Внешний вид: белый, кремообразный

Диапазон рабочих температур лака: до + 80°

Меры предосторожности

Огнеопасно .Запрещается производить смазку деталей , находящихся под напряжением .

Работать в хорошо проветриваемом помещении ,пары средства не вдыхать .

Попадание в глаза : Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу .

Попадание на кожу : Немедленно снять загрязненную одежду и смочить пораженную кожу большим количеством воды. Затем промыть водой с мылом .Обратиться к врачу.

Вдыхание : Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.

При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу

Проглатывание : Проглатывание маловероятно , но при проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие. При подозрении на отравление немедленно обратиться к врачу .

Подробнее о мерах безопасности в паспорте безопасности здесь : <http://www.ti.kz/crc>

Поставки и продажа в Казахстане - TOO Test instruments

050060 ,Республика Казахстан , г Алматы ,

ул Розыбакиева 184 ,

Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)-379 98 93

www.ti.kz , www.pribor.kz , www.sonel.kz , www.ersa.kz

Email : info@ti.kz

