



Спецификация

Морозостойкая ПВХ лента FavorCool, рулоны 50 м

1. Общие сведения

Наименование продукции: морозостойкая ПВХ лента FavorCool для штор и термозавес, поставляется в следующих типоразмерах:

- ПВХ лента FavorCool 2×200 мм, рулон 50 м;
- ПВХ лента FavorCool 3×300 мм, рулон 50 м.

Назначение: изготовление морозостойких ПВХ штор и термозавес в холодильных и морозильных камерах, на складах и в производственных помещениях для разделения зон по температуре и снижения теплопотерь.

2. Основные технические характеристики

2.1 ПВХ лента FavorCool 2×200 мм, рулон 50 м

Параметр	Значение
Толщина ленты	2 мм
Ширина ленты	200 мм
Длина рулона	50 м
Материал	морозостойкий ПВХ (поливинилхлорид)
Тип	прозрачная лента для штор и завес
Рабочая область применения	холодильные и морозильные помещения (режим уточняется при заказе)
Цвет	прозрачный с лёгким голубоватым оттенком

2.2 ПВХ лента FavorCool 3×300 мм, рулон 50 м

Параметр	Значение
Толщина ленты	3 мм
Ширина ленты	300 мм
Длина рулона	50 м
Материал	морозостойкий ПВХ (поливинилхлорид)
Тип	прозрачная лента для штор и завес повышенной прочности
Рабочая область применения	морозильные и холодильные помещения, проёмы с повышенной нагрузкой
Цвет	прозрачный с лёгким голубоватым оттенком

3. Область применения (для обоих типоразмеров)

- холодильные и морозильные камеры предприятий питания и торговли;
- холодильные склады, логистические комплексы и ramпы погрузки-разгрузки;

- производственные и складские помещения с пониженной температурой;
- отделение торговых залов от холодных складских зон;
- защита проёмов от холода, пыли, сквозняков и насекомых.

4. Преимущества ПВХ лент FavorCool

- морозостойкий ПВХ — сохранение эластичности при низких температурах;
- высокая прозрачность, обеспечивающая видимость и безопасность прохода;
- стойкость к многократным изгибам и механическим воздействиям;
- снижение теплотерь и экономия электроэнергии холодильного оборудования;
- подбор ширины и толщины под интенсивность движения через проём;
- совместимость с распространёнными подвесными системами для ПВХ-завес.

5. Комплектация

- ПВХ лента FavorCool 2×200 мм, длина рулона 50 м – 1 шт.;
- ПВХ лента FavorCool 3×300 мм, длина рулона 50 м – 1 шт.

Подвесная система (кронштейны, гребёнка, крепёж) приобретается отдельно.

6. Фотографии (пример исполнения ПВХ ленты FavorCool)



Общий вид рулона (на фото 2×200 мм)



Толщина и край ленты (2 мм)



Гибкость и эластичность ленты

7. Контакты поставщика

Поставщик: ИП «ХОЛОД.СОМ»

Сайт: holodcom.kz

Регион поставки: Алматы и весь Казахстан.

Актуальные цены, наличие и паспорт партии уточняйте у менеджера при заказе.