

## 30 KW Weifang



30 кВт



740 кг



3.6 л



≤236г/кВ.ч



1980x960x1150



1500 о/мин

### **Модель дизельного-генератора**

Выходная мощность (KVA/KW) : 37.5/30

Номинальное напряжение (V) : 400/230

Сила тока (A) : 54

Номинальная частота Hz) : 50

### **Двигатель**

Производитель: Weifang Huachi

Модель дизельного двигателя: ZH4100D

Тип: Четырехцилиндровый рядный, четырехтактный

Дизельная мощность (Кв). 31

Количество цилиндров: 4 цилиндра

Диаметр цилиндра\* ход поршня (мм): 100\*115

Рабочий объем(л): 3.6

Коэффициент сжатия: 16:1

Регулировка скорости: Механическая регулировка

Скорость оборота (r/min): 1500

Метод запуска: 24В электрический стартер

Потребление топлива (г/кВ.ч): ≤236г

Емкость масла (л): 11

Расход Масла (л/ч): 0.3%

Метод охлаждения: Закрытое водяное

вентиляторное охлаждение

### **Генератор**

Модель: TZN2-30

Тип: С кистью, самоохлаждающийся, класс защиты IP22

Уровень изоляции: Уровень F

Диапазон регулировки напряжения: ±5%

Количество фаз и соединений: Трехфазная

четырёхпроводная система

Коэффициент мощности: 0.8

Метод регулирования давления: Механический

Производитель: Fuan Yiliang

### **Дисплей**

Способ установки: Цельный

Элементы мониторинга: Напряжение тока(вольтаж), сила тока, частотность, давление масла, температура масла, температура воды.

### **Сопутствующие стандартные комплектующие**

Одна стартерная аккумуляторная батарея (12 В), один ящик с запасными частями, полная техническая документация и данные.

Бесшумный тип, оборудован автоматической системой ATS, шоссейным масляным баком.



30 кВт

Комплектация для открытого исполнения:	Дополнительно можно подключить за отдельную плату:
Ручной запуск через ключ	Контролер (электро запуск)
Моторное масло	АВР(ATS) Шкаф
Антифриз	Топливный бак встроенный или же отдельный
Аккумулятор	Подогрев топливного бака
-	Подогрев охлаждающей жидкости
-	Подогрев фильтров