

60 KW Weifang



60 кВт



1050 кг



4.6 л



≤236г/кВ.ч



2000x960x1250



1500 о/мин

Модель дизельного-генератора

Модель дизельного-генератора

Выходная мощность (KW) : 60

Номинальное напряжение (V) : 400/230

Сила тока (A) : 90

Номинальная частота HZ) : 50

Двигатель

Производитель: Weifang Huachi

Модель дизельного двигателя: R4105

Тип: Четырехцилиндровый рядный, четырехтактный, с турбонаддувом

Дизельная мощность (Кв). 60

Количество цилиндров: 4 цилиндра

Диаметр цилиндра* ход поршня (мм): 105*125

Рабочий объем(л): 4,6

Коэффициент сжатия: 16:1

Регулировка скорости: Механическая регулировка

Скорость оборота (r/min) : 1500

Метод запуска: 24В электрический стартер

Потребление топлива (г/кВ.ч): ≤236г

Емкость масла (л): 18

Расход Масла (л/ч): 0.3%

Метод охлаждения: Закрытое водяное вентиляторное охлаждение

Генератор

Модель: TZN2-50

Тип: С кистью, самоохлаждающийся, класс защиты IP22

Уровень изоляции: Уровень F

Диапазон регулировки напряжения: ±5%

Количество фаз и соединений: Трехфазная четырехпроводная система

Коэффициент мощности: 0.8

Метод регулирования давления: Механический

Производитель: Fuan Yiliang

Элементы мониторинга :

Напряжение тока(вольтаж), сила тока, частотность, давление масла, температура масла, температура воды.

Сопутствующие стандартные комплектующие:

Одна стартерная аккумуляторная батарея (12 В), один ящик с запасными частями, полная техническая документация и данные.

Бесшумный тип, оборудован автоматической системой ATS, шоссейным масляным баком.



60 кВт

Комплектация для открытого исполнения:	Дополнительно можно подключить за отдельную плату:
Ручной запуск через ключ	Контролер (электро запуск)
Моторное масло	АВР(ATS) Шкаф
Антифриз	Топливный бак встроенный или же отдельный
Аккумулятор	Подогрев топливного бака
-	Подогрев охлаждающей жидкости
-	Подогрев фильтров