

100 KW Weifang

Модель дизельного-генератора

Модель дизельного-генератора
Выходная мощность (KVA/KW) : 125/100
Номинальное напряжение (V) : 400/230
Сила тока (A) : 180
Номинальная частота HZ) : 50

Двигатель

Производитель: Weifang Huachi
Модель дизельного двигателя: R6105AZLD
Тип: Четырехцилиндровый рядный, четырехтактный, с турбонаддувом
Дизельная мощность (Кв). 121
Количество цилиндров: 6 цилиндра
Диаметр цилиндра* ход поршня (мм): 105*125
Рабочий объем(л): 6,8
Коэффициент сжатия: 16:1
Регулировка скорости: Механическая регулировка
Скорость оборота (r/min) : 1500
Метод запуска: 24В электрический стартер
Потребление топлива (г/кВ.ч): ≤236г
Емкость масла (л): 18
Расход Масла (л/ч): 0.3%
Метод охлаждения: Закрытое водяное вентиляторное охлаждение

Генератор

Модель: TZN2-100
Тип: С кистью, самоохлаждающийся, класс защиты IP22
Уровень изоляции: Уровень F
Диапазон регулировки напряжения: ±5%
Количество фаз и соединений: Трехфазная четырехпроводная система
Коэффициент мощности: 0.8
Метод регулирования давления: Механический
Производитель: Fuan Yiliang

Элементы мониторинга :

Напряжение тока(вольтаж), сила тока, частотность, давление масла, температура масла, температура воды.

Сопутствующие стандартные комплектующие:

Одна стартерная аккумуляторная батарея (12 В), один ящик с запасными частями, полная техническая документация и данные.

Бесшумный тип, оборудован автоматической системой ATS, шоссейным масляным баком.



100 кВт



1260 кг



6.8 л



≤236г/кВ.ч



2600x1050x1450



1500 о/мин



100 кВт

Комплектация для открытого исполнения:	Дополнительно можно подключить за отдельную плату:
Ручной запуск контролер(электрозапуск)	Контролер (электро запуск)
Моторное масло	АВР(ATS) Шкаф
Антифриз	Топливный бак встроенный или же отдельный
Аккумулятор	Подогрев топливного бака
-	Подогрев охлаждающей жидкости
-	Подогрев фильтров