

## 120 KW Weifang

### **Модель дизельного-генератора**

Выходная мощность (KVA/KW) : 150/120)

Номинальное напряжение (V) : 400/230

Сила тока (A) : 90

Номинальная частота (HZ) : 50

### **Двигатель**

Производитель: Weifang Huachi

Модель дизельного двигателя: R6105IZLD

Тип: Четырехцилиндровый рядный, четырехтактный, с турбонаддувом

Дизельная мощность (Кв). 121

Количество цилиндров: 6 цилиндра

Диаметр цилиндра\* ход поршня (мм): 105\*125

Рабочий объем(л): 6,8

Коэффициент сжатия: 16:1

Регулировка скорости: Механическая регулировка

Скорость оборота (r/min): 1500

Метод запуска: 24В электрический стартер

Потребление топлива (г/кВ.ч): ≤236г

Емкость масла (л): 18

Расход Масла (л/ч): 0.3%

Метод охлаждения: Закрытое водяное вентиляторное охлаждение

### **Генератор**

Модель: TZN2-120

Тип: С кистью, самоохлаждающийся, класс защиты IP22

Уровень изоляции: Уровень F

Диапазон регулировки напряжения: ±5%

Количество фаз и соединений: Трехфазная четырехпроводная система

Коэффициент мощности: 0.8

Метод регулирования давления: Механический

Производитель: Fuan Yiliang

### **Элементы мониторинга:**

Напряжение тока(вольтаж), сила тока, частотность, давление масла, температура масла, температура воды.

### **Сопутствующие стандартные комплектующие:**

Одна стартерная аккумуляторная батарея (12 В), один ящик с запасными частями, полная техническая документация и данные.

Бесшумный тип, оборудован автоматической системой ATS, шоссейным масляным баком.



120 кВт



1500 кг



6.8 л



≤236г/кВ.ч



2600x1050x1450



1500 о/мин



120 кВт

Комплектация для открытого исполнения:	Дополнительно можно подключить за отдельную плату:
Ручной запуск контролер(электрозапуск)	Контролер (электро запуск)
Моторное масло	АВР(ATS) Шкаф
Антифриз	Топливный бак встроенный или же отдельный
Аккумулятор	Подогрев топливного бака
-	Подогрев охлаждающей жидкости
-	Подогрев фильтров