

Цифровой видеорегистратор 4-х каналный GY-C1104



Особенности:

- Поддержка WD1(960H)
- Уникальный метод установки HDD
- Поддерживает настройку записи каждого канала и мгновенное воспроизведение
- Поддерживает цифровое увеличение при просмотре и воспроизведении
- Поддерживает тревогу по движению/ по расписанию/ ручная/ другие(ошибка диска, потеря видео, детекция и т.д.)
- Поддерживает внутренний сигнализатор и отправку на почту при тревоге
- Поддерживает поиск и резервное копирование видео или фото по Времени/Событию
- Поддержка 3G, DHCP, DDNS или PPPOE
- Поддержка UPNP, FTP, NTP, DST
- Поддерживает удаленный просмотр/ воспроизведение/ загрузку через CMS, Web (IE, Chrome, Firefox, Safari) или мобильные приложения.

Технические характеристики:

Модель		GY-C1104
Корпус		1U
Операционная система		Встроенный Linux
Видео	Сжатие	H.264
	Вход	4xBNC
	Выход	HDMI+VGA
	Двойной поток	Поддерживает
Аудио	Сжатие	G.711A
	Вход	1xRCA
	Выход	1xRCA
Запись	Разрешение	2к.WD1 +2к.CIF@100к/с или 4к.WD1@62.5к/с или 4к.D1@77к/с
	Режимы	Ручная запись, По расписанию, По движению, По тревоге
	Интервалы	Пред запись: 5-30с. Пост запись: 0-180с
Воспроиз ведение	Кол-во	4 кан.
	Режим поиска	Время, Дата, Режим записи, Smart поиск
	Приватные зоны	До 4 зон
Сеть	Web	IE, Chrome, Firefox, Safari
	CMS	Бесплатное профессиональное ПО, поддерживает до 50 ДВП
	Mobile	Поддерживает (IPhone, Android, IPad)
	Email	Пред тестовая и авто загрузка на Gmail, Yahoo, Hotmail /поддерживает фото
Резервное копирование		USB, Удаленное
Архив		1 Жесткий диск (Макс. 4ТБ)
Интерфейсы	Сетевой	1 RJ-45 10/100M
	USB	2 порта
	PTZ	Не поддерживает
Общие	Питание	12В DC
	Мощность	24Вт
	Условия	-10°C - +55°C

Задняя панель:

