










# Коммерческое предложение на Облучатели!




**ТОО «Anirise»**  
**050011, Республика Казахстан, г. Алматы,**  
**ул. Декабристов д.10**  
**тел./факс: 8(727) 221-44-42**  
**сот. 8 705 706 87 52 Анита**  
**сот. 8777 237 54 54 Аблай**  
**сот. 8 747 587 83 93 Рамиль**



Наименование	Цена Без НДС	Характеристика	Фото
<p align="center"> <b>Облучатель бактерицидный  экранированный  В комплекте с лампой</b> </p>	<p align="center"> <del>38 000</del>  <u>30 000</u>  тенге </p>	<p>Преимущества - Благодаря наличию защитного экрана и своей конструкции могут применяться в присутствии людей. В этих приборах применены импортные комплектующие элементы и установлен компенсационный конденсатор, снижающий потребляемую мощность. Бактерицидные облучатели имеют облегченную конструкцию и улучшенный дизайн, детали приборов покрыты полиэфирной порошковой краской, стойкой к УФ-облучению.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество ламп – 1 шт</li> <li>- Способ размещения - Настенный</li> <li>- Тип лампы – Безозоновая</li> <li>- Диаметр лампы – 19 мм.</li> <li>- Мощность – 30 Вт.</li> <li>- Срок службы - 5000 часов.</li> <li>- Длина волны – 253,7 нм.</li> <li>- Производительность по площади – 18-20 кв.м.</li> <li>- Производительность по объему:</li> <li>- При 99,9% обеззараживании – 50 м3/час</li> <li>- при 99% обеззараживании – 75 м3/час</li> <li>- при 95% обеззараживании – 115 м3/час</li> <li>- Потребляемая мощность, не более – 50 ВА.</li> <li>- Сеть питания – 220 В/50 Гц.</li> <li>- Габаритные размеры облучателя (мм) - 930x132x50</li> <li>- Габаритные размеры упаковки (мм) - 935x135x65</li> <li>- Масса, не более, кг - 2,5</li> <li>- Гарантия – 12 мес.</li> <li>- Комплект поставки: каркас, лампа - 1 шт., паспорт-инструкция.</li> </ul>	  

<p><b>Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 1*15-01 Генерис</b> В комплекте с лампой</p>	<p><b>17 550</b></p>	<p>Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источники излучения: 1 шт.</b></li> <li>• <b>Производительность: 35 м3 /час*</b></li> <li>• <b>Потребляемая мощность: 75 Вт</b></li> <li>• <b>Габариты: 110x80x500 мм</b></li> <li>• <b>Масса, не более: 1,4 кг</b></li> </ul>	 <p>Поставляется без шнура.</p>
<p><b>Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный 2-15-01 Генерис</b> В комплекте с лампой</p>	<p><b>22 620</b> <i>тенге</i></p>	<p>Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источники излучения: 2 шт.</b></li> <li>• <b>Производительность: 75 м3 /час*</b></li> <li>• <b>Потребляемая мощность: 95 Вт</b></li> <li>• <b>Габариты: 110x80x500 мм</b></li> <li>• <b>Масса, не более: 1,5 кг</b></li> </ul>	 <p>Поставляется без шнура.</p>
<p><b>Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 1*30-01 Генерис</b> В комплекте с лампой</p>	<p><b>22 095</b> <i>тенге</i></p>	<p>Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источники излучения: 1 шт.</b></li> <li>• <b>Производительность: 90 м3 /час*</b></li> <li>• <b>Потребляемая мощность: 95 Вт</b></li> <li>• <b>Габариты: 110x80x950 мм</b></li> <li>• <b>Масса, не более: 2,5 кг</b></li> </ul>	 <p>Поставляется без шнура.</p>



<p><b>Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2(2*30-01) Генерис В комплекте с лампой</b></p>	<p><b>32 325</b> <i>Тенге</i></p>	<p>Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источники излучения: 2 шт.</b></li> <li>• <b>Производительность: 180 м3 /час*</b></li> <li>• <b>Потребляемая мощность: 190 Вт</b></li> <li>• <b>Габариты: 110x80x950 мм</b></li> <li>• <b>Масса, не более: 3 кг</b></li> </ul>	 <p>Поставляется без шнура.</p>
<p><b>Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2(2*30-01) Генерис В комплекте с лампой ЭКРАН</b></p>	<p><b>33 750</b> <i>Тенге</i></p>	<p>Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источники излучения: 2 шт.</b></li> <li>• <b>Производительность: 180 м3 /час*</b></li> <li>• <b>Потребляемая мощность: 190 Вт</b></li> <li>• <b>Габариты: 110x80x950 мм</b></li> <li>• <b>Масса, не более: 3 кг</b></li> </ul> <p><b>С ЭКРАНОМ</b></p>	 <p>Поставляется без шнура.</p>
<p><b>Облучатель, бактерицидный 2-15 исп 2 ПЕРЕНОСНОЙ В комплекте с лампой</b></p>	<p><b>46 750</b> <i>Тенге</i></p>	<p>Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструктивно состоят из металлической переносной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. Небольшие габариты и вес изделия позволяют легко переносить его, проводя последовательную обработку помещений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Производительность, м3 /час*: 73</b></li> <li>• <b>Потребляемая мощность, Вт: 95</b></li> <li>• <b>Габариты, мм: 180x230x560</b></li> <li>• <b>Масса, кг , не более: 3,8 / 5</b></li> </ul>	



<p><b>Облучатель бактерицидный 2-30 исп 2. ПЕРЕДВИЖНОЙ В комплекте с лампой</b></p>	<p><b>69 140</b> <i>Тенге</i></p>	<p>Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из металлической передвижной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. Четыре поворотных колеса обеспечивают высокую подвижность и хорошую устойчивость изделия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источники излучения: 2 шт.</b></li> <li>• <b>Производительность: 180 м3 /час*</b></li> <li>• <b>Потребляемая мощность: 190 Вт</b></li> <li>• <b>Габариты: 300x300x1050 мм</b></li> <li>• <b>Масса, не более: 8,2 кг</b></li> </ul>	
<p><b>Облучатель бактерицидный 2-30 исп 4. ПЕРЕДВИЖНОЙ В комплекте с лампой</b></p>	<p><b>86 300</b> <i>тенге</i></p>	<p>Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из металлической передвижной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. Четыре поворотных колеса обеспечивают высокую подвижность и хорошую устойчивость изделия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Источники излучения: 4 шт.</b></li> <li>• <b>Производительность: 360 м3 /час*</b></li> <li>• <b>Потребляемая мощность: 380 Вт</b></li> <li>• <b>Габариты: 300x300x1050 мм</b></li> <li>• <b>Масса, не более: 9,6 кг</b></li> </ul>	
<p><b>Лампа ультрафиолетовая 15W T6/2P</b></p>	<p><b>6 000</b> <i>С НДС</i></p>	<p>Лампа ультрафиолетовая 15W T6/2P</p>	
<p><b>Лампа ультрафиолетовая 30W T6/2P</b></p>	<p><b>7 000</b> <i>С НДС</i></p>	<p>Лампа ультрафиолетовая 30W T6/2P</p>	
<p><b>Лампа ультрафиолетовая маркировки ЮКИ групп модель ZW30S19W</b></p>	<p><b>8 000</b> <i>С НДС</i></p>	<p>Лампа ультрафиолетовая (для облучателей и рециркуляторов ARMED) маркировки ЮКИ групп модель ZW30S19W.</p>	
<p><b>Рециркулятор</b> предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения.</p> <p>В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм.</p>			

Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий.

### Преимущества

- Работа в помещениях I-V категории;
- Высокая бактерицидная эффективность до 95%;
- Улучшенный дизайн – широкая палитра цветов;
- Удобный для размещения - навесной и передвижной варианты исполнения;
- Безопасность в использовании - система оповещения о несанкционированном отключении электропитания;
- Лампы не продуцируют озон - используются бактерицидные лампы с длиной волны 253,7 НМ;
- Длительный срок службы работы ламп - минимальный срок службы 9000 часов;
- Возможность визуального контроля работоспособности бактерицидных ламп;
- Электронный блок управления со светодиодным монитором.

<p>Рециркулятор УФ-бактер. для обез. воздуха помещений в прис. людей СПДС-100-Р (3 лампы-15W, 100м<sup>3</sup>)-настенный</p>	<p>133 950</p>	<p><b>Характеристики</b>          Тип Настенный          Габариты 270×130×880 мм          Вес 7,4 кг          Производительность 100 м<sup>3</sup>/ч          Бактерицидная эффективность 99,0%</p>	
<p>Рециркулятор УФ-бактер. для обез. воздуха помещений в прис. людей СПДС-50-Р (1 лампа-15W, 50м<sup>3</sup>) настенный</p>	<p>61 875</p>	<p><b>Характеристики</b>          Тип Настенный          Габариты 205×110×660 мм          Вес 4 кг          Производительность 50 м<sup>3</sup>/ч          Бактерицидная эффективность 95,0%</p>	
<p>Рециркулятор УФ-бактер. для обез. воздуха помещений в прис. людей СПДС-50-Р (1 лампа-15W, 50м<sup>3</sup>) передвижной</p>	<p>99 000</p>	<p><b>Характеристики</b>          Тип Передвижной          Габариты 205×110×660 мм          Вес 4 кг          Производительность 50 м<sup>3</sup>/ч          Бактерицидная эффективность 95,0%</p>	

<p>Рециркулятор УФ-бактер.для обез. воздуха помещений в прис.людей СПДС-60-Р (2лампы-15W,60м3)- настенный</p>	<p>112 950</p>	<p><b>Характеристики</b> Тип Настенный Габариты 230×130×715 мм Вес 5,5 кг Производительность 60 м<sup>3</sup>/ч Бактерицидная эффективность 99,0%</p>	
<p>Рециркулятор УФ-бактер.для обез. воздуха помещений в прис.людей СПДС-90-Р (2лампы-30W,90м3) настенный</p>	<p>131 700</p>	<p><b>Характеристики</b> Тип Настенный Габариты 230×130×1140 мм Вес 7,65 кг Производительность 90 м<sup>3</sup>/ч Бактерицидная эффективность 99,0%</p>	
<p>Рециркулятор УФ-бактер.для обез. воздуха помещений в прис.людей СПДС-90-Р (2лампы-30W,90м3)- передвижной</p>	<p>169 000</p>	<p><b>Характеристики</b> Тип Передвижной Габариты 375×505×1450 мм Вес 10,85 кг Производительность 90 м<sup>3</sup>/ч Бактерицидная эффективность 99,0%</p>	



С уважением, директор

Колесникова А.В.  
Моб.: +7 705 706 87 52