

Инверторные бензиновые генераторы

ALTECO

Вся профессиональная линейка оснащены двигателями Zonsen



Класс товара

Бытовой

Профессиональные

Модель	APG 4000i M	AEG 2700i MS	AEG 3700i MS	AEG 4800i MSE	AEG 6000i MSE	AEG 6000i MSER	AEG 7000i MSE	AEG 7000i MSER	AEG 11000i MSER
Код товара	86374	94277	94278	94279	94280	94281	94282	94283	94284
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Количество фаз	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Система запуска	ручной	ручной	ручной	электр./ручн.	электр./ручн.	электр./ручн.	электр./ручн.	электр./ручн.	электр./ручн.
Дистанционный запуск	-	-	-	-	-	+	-	+	+
Коэффициент мощности (cosφ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Номинальная мощность, кВт	3	1,9	2,7	3,6	4,2	4,2	5	5	8
Максимальная мощность, кВт	3,3	2	2,9	3,8	4,4	4,4	5,5	5,5	8,5
Пусковая мощность, кВт	4,1	2,2	3,3	4,5	5,25	5,25	6,25	6,25	10
Номинальный ток, А	13,6	8,6	12,3	16,4	19,1	19,1	22,7	22,7	36,4
Максимальный ток, А	15,0	9,1	13,2	17,3	20,0	20,0	25,0	25,0	38,6
Кратковременная индуктивная нагрузка, кВа	4,1	2,5	3,6	4,8	5,5	5,5	6,9	6,9	10,6
Розетка 12 В / 8,3 А, шт	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Розетка 220 В / 16 А, шт	1	1	2	2	1	1	1	1	2
Розетка 220 В / 32 А, шт	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Розетка 380 В / 32 А, шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Параллельное подключение	-	-	+	+	-	-	-	-	-
USB-порты	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Модель двигателя	AP170F	148F(E)D/P-D	165FD/P	NH225(E)-2	NH225(E)-2	NH225(E)-2	GB300-2	GB300-2	GB460B(E)-2
Объем двигателя, см³	208	79	149	224	224	224	302	302	459
Номинальная мощность двигателя, кВт	4,2	2,3	3,3	4,5	4,5	4,5	6,8	6,8	11
Максимальная мощность двигателя, кВт	5,2	2,5	3,5	4,8	4,8	4,8	7	7	11,3
Номинальная мощность двигателя, л.с.	5,7	3,1	4,5	6,1	6,1	6,1	9,2	9,2	15,0
Максимальная мощность двигателя, л.с.	7,0	3,4	4,8	6,5	6,5	6,5	9,5	9,5	15,4
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Емкость топливного бака, л	8	4	5,8	8	8	8	17,5	17,5	27
Емкость масляного картера, л	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,85	0,85	1,1
Расход топлива (при нагрузке 80%), л/ч	1,22	1,14	2,17	2,29	2,86	2,86	4,38	4,38	5,4
Расход топлива ECO mode, л/ч	1	0,4	0,87	0,73	1	1	1,75	1,75	3,38
Время непрерывной работы, час	7	5,7	7	7,5	6,5	6,5	5,3	5,3	9
Число оборотов двигателя, об/мин	3000	5000	4800	3800	4400	4400	3800	3800	4000
Свеча зажигания	F6TC	F6TC	F6TC	F6TC	F6TC	F6TC	F6TC	F6TC	F6TC
Рекомендуемое масло	SAE10W40	SAE10W40	SAE10W40	SAE10W40	SAE10W40	SAE10W40	SAE10W40	SAE10W40	SAE10W40
Уровень шума, дБ	70	60	60	60	60	60	60	60	60
Класс защиты	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Обмотка	100% медная / постоянные магниты								
Аккумулятор	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Вольтметр	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Счетчик моточасов	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Переключатель 220/380В	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Порт подключения АВР	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Датчик уровня масла	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Индикатор уровня топлива	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от короткого замыкания	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от перегрузки	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка + паллетта
Вес нетто, кг	26	18,4	21	32,5	32,5	32,5	50,5	50,5	87
Вес брутто, кг	27	20	23	35	35	35	54	54	103
Габариты без упаковки, мм	445×390×410	440×285×445	455×296×500	605×320×560	605×320×560	605×320×560	625×448×560	625×448×560	720×620×708
Габариты в упаковке, мм	465×410×440	485×340×510	540×360×525	650×370×605	650×370×605	650×370×605	680×500×615	680×500×615	690×645×825