



ТОО "TAZA CITY"
БИН 190240008613

г. Нур-Султан, р-н Есиль,
улица 38, дом 17, офис 10



Модель / фото	Описание	Характеристики		Цена тг.
<p>Модель TVX T35 E</p>  <p>В наличии</p>	<p>Сетевая (кабельная) поломоечная машина TVX T35E – оптимальное решение для уборки на малых и больших площадях от 500 до 2500 м2. Вместительные баки для воды гарантируют минимальное число технологических остановок. Машина с питанием от сети 220-230 В найдет свое применение при уборке на складах, в цехах промышленных предприятий, в образовательных и медицинских учреждениях, торговых павильонах, бизнес центрах. Поломоечная машина TVX T35E – комплектуется надежными узлами и агрегатами от ведущих европейских производителей, а за счет сборки машины в КНР цена машины остается максимально конкурентной.</p> <p>-Комплектующие от ведущих европейских производителей : гарантия надежной работы без поломок и простоев; -Сервисное обслуживание, собственный сервис центр; -Качественный устойчивый к ударам пластик баков;</p>	<p>Рабочая ширина (Мм) 430 Ширина балки (Мм) 780 Производит. (м2/ч) 1845 Прижим щетки (кг) 35 Обороты (об/мин) 140 Вращ. Двиг (Ватт) 375 Всасыв. Двиг. (Ватт) 400 Напряжение (Вольт) 220 Бак для раствора (л) 35 Баг гряз. воды (л) 40 Размеры (ДхШхВ) 1150*490*1100 Длина кабеля (м) 15 Вес 67</p>		<p>1.193.000</p>
<p>Модель TVX T35 B</p>  <p>В наличии</p>	<p>Аккумуляторная поломоечная машина T35B – оптимальное решение для уборки на малых и больших площадях от 500 до 2500 м2. Вместительные баки для воды гарантируют минимальное число технологических остановок. Машина с питанием от двух аккумуляторов 2x80 А.ч. (С5) найдет свое применение при уборке на складах, в цехах промышленных предприятий, в образовательных и медицинских учреждениях, торговых павильонах, бизнес центрах. Поломоечная машина TVX T35B – комплектуется надежными узлами и агрегатами от ведущих европейских производителей, а за счет сборки машины в КНР цена машины остается максимально конкурентной.</p> <p>Комплектующие от ведущих европейских производителей : гарантия надежной работы без поломок и простоев; -Сервисное обслуживание, собственный сервис центр; -Качественный устойчивый к ударам пластик баков;</p>	<p>Рабочая ширина (Мм) 430 Ширина балки (Мм) 780 Производит. (м2/ч) 1845 Прижим щетки (кг) 35 Обороты (об/мин) 150 Вращ. Двиг (Ватт) 500 Всасыв. Двиг. (Ватт) 400 Напряжение (Вольт) 2*12 Бак для раствора (л) 35 Баг гряз. воды (л) 40 Размеры (ДхШхВ) 1150*490*110 Вес 60</p>		<p>1.562.000</p>
<p>Модель TVX T45/50E</p>  <p>В наличии</p>	<p>Сетевая (кабельная) поломоечная машина TVX T45E – оптимальное решение для уборки на средних и больших площадях от 1000 до 3000 м2. Вместительные большие баки для воды гарантируют минимальное число технологических остановок. Машина с питанием от сети 220-230 В., найдет свое применение при уборке на складах, в цехах промышленных предприятий, в образовательных и медицинских учреждениях, торговых павильонах, бизнес центрах. Поломоечная машина TVX T45E+ – комплектуется надежными узлами и агрегатами от ведущих европейских производителей, а за счет сборки машины в КНР цена машины остается максимально конкурентной.</p> <p>Комплектующие от ведущих европейских производителей : гарантия надежной работы без поломок и простоев; -Сервисное обслуживание, собственный сервис центр; -Качественный устойчивый к ударам пластик баков;</p>	<p>Рабочая ширина (Мм) 510 Ширина балки (Мм) 780 Производит. (м2/ч) 2050 Прижим щетки (кг) 38 Обороты (об/мин) 180 Вращ. Двиг (Ватт) AC110-230/750 Всасыв. Двиг. (Ватт) AC110/1200 Напряжение (Вольт) 220 Бак для раствора (л) 45 Баг гряз. воды (л) 55 Размеры (ДхШхВ) 1170x550x975 Длина кабеля (м) 15</p>		<p>1.392.000</p>
<p>Модель TVX T45/50 B</p>  <p>В наличии</p>	<p>Аккумуляторная (батарейная) поломоечная машина T45/50B оптимальное решение для уборки на средних и больших площадях от 1000 до 3000 м2. Вместительные большие баки для воды гарантируют минимальное число технологических остановок. Машина с питанием от сети 24 В., найдет свое применение при уборке на складах, в цехах промышленных предприятий, в образовательных и медицинских учреждениях, торговых павильонах, бизнес центрах. Поломоечная машина TVX T45/50B+ комплектуется надежными узлами и агрегатами от ведущих европейских производителей, а за счет сборки машины в КНР цена машины остается максимально конкурентной.</p> <p>-Комплектующие от ведущих европейских производителей : гарантия надежной работы без поломок и простоев; -Сервисное обслуживание, собственный сервис центр; -Качественный устойчивый к ударам пластик баков;</p>	<p>Рабочая ширина (Мм) 510 Ширина балки (Мм) 780 Производит. (м2/ч) 2050 Прижим щетки (кг) 35 Обороты (об/мин) 180 Вращ. Двиг (Ватт) AC110-230/750 Всасыв. Двиг. (Ватт) AC24/390 Напряжение (Вольт) 24 Бак для раствора (л) 45 Баг гряз. воды (л) 55 Размеры (ДхШхВ) 1170x550x975 Вес 95</p>		<p>1.837.000</p>

<p>Модель TVX T55/50 В</p>  <p>Под заказ</p>	<p>Профессиональный выбор, подходит для пола более 2250 кв. м. Мягкий старт и автоматическая конструкция аварийной остановки для защиты оператора. Высокочувствительный электромагнитный клапан для управления потоком воды, система сервоуправления для облегчения работы. Новая цифровая система управления, четкая и простая в эксплуатации, продлевает время использования батареи и срок службы двигателя. Подходит для очистки пола типов цемента, эпоксидной смолы, мрамора и плитки и т. д. он широко используется в области мастерской, аэропортов, школ, супермаркетов, больниц, логистических центров.</p>	<table border="1"> <tr><td>Рабочая ширина (Мм)</td><td>510</td></tr> <tr><td>Ширина балки (Мм)</td><td>780</td></tr> <tr><td>Производит. (м2/ч)</td><td>2050</td></tr> <tr><td>Прижим щетки (кг)</td><td>35</td></tr> <tr><td>Обороты (об/мин)</td><td>180</td></tr> <tr><td>Вращ. Двиг (Ватт)</td><td>DC24/ 500</td></tr> <tr><td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td><td>DC24/390</td></tr> <tr><td>Напряжение (Вольт)</td><td>12V*2</td></tr> <tr><td>Бак для раствора (л)</td><td>55</td></tr> <tr><td>Баг гряз. воды (л)</td><td>65</td></tr> <tr><td>Размеры (ДхШхВ)</td><td>1300*550*1030</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>85</td></tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	510	Ширина балки (Мм)	780	Производит. (м2/ч)	2050	Прижим щетки (кг)	35	Обороты (об/мин)	180	Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/ 500	Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390	Напряжение (Вольт)	12V*2	Бак для раствора (л)	55	Баг гряз. воды (л)	65	Размеры (ДхШхВ)	1300*550*1030	Вес	85	<p>2.123.000</p>
Рабочая ширина (Мм)	510																										
Ширина балки (Мм)	780																										
Производит. (м2/ч)	2050																										
Прижим щетки (кг)	35																										
Обороты (об/мин)	180																										
Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/ 500																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390																										
Напряжение (Вольт)	12V*2																										
Бак для раствора (л)	55																										
Баг гряз. воды (л)	65																										
Размеры (ДхШхВ)	1300*550*1030																										
Вес	85																										
<p>Модель TVX T55/50 ВТ с приводом на колесах</p>  <p>Под заказ</p>	<p>Профессиональный выбор, подходит для пола более 2250 кв. м. Мягкий старт и автоматическая конструкция аварийной остановки для защиты оператора. Высокочувствительный электромагнитный клапан для управления потоком воды, система сервоуправления для облегчения работы. Новая цифровая система управления, четкая и простая в эксплуатации, продлевает время использования батареи и срок службы двигателя. Подходит для очистки пола типов цемента, эпоксидной смолы, мрамора и плитки и т. д. он широко используется в области мастерской, аэропортов, школ, супермаркетов, больниц, логистических центров</p>	<table border="1"> <tr><td>Рабочая ширина (Мм)</td><td>510</td></tr> <tr><td>Ширина балки (Мм)</td><td>780</td></tr> <tr><td>Производит. (м2/ч)</td><td>2250</td></tr> <tr><td>Прижим щетки (кг)</td><td>35</td></tr> <tr><td>Обороты (об/мин)</td><td>180</td></tr> <tr><td>Вращ. Двиг (Ватт)</td><td>DC24/ 500</td></tr> <tr><td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td><td>DC24/390</td></tr> <tr><td>Напряжение (Вольт)</td><td>12V*2</td></tr> <tr><td>Бак для раствора (л)</td><td>55</td></tr> <tr><td>Баг гряз. воды (л)</td><td>65</td></tr> <tr><td>Размеры (ДхШхВ)</td><td>1300*550*1030</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>92</td></tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	510	Ширина балки (Мм)	780	Производит. (м2/ч)	2250	Прижим щетки (кг)	35	Обороты (об/мин)	180	Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/ 500	Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390	Напряжение (Вольт)	12V*2	Бак для раствора (л)	55	Баг гряз. воды (л)	65	Размеры (ДхШхВ)	1300*550*1030	Вес	92	<p>2.431.000</p>
Рабочая ширина (Мм)	510																										
Ширина балки (Мм)	780																										
Производит. (м2/ч)	2250																										
Прижим щетки (кг)	35																										
Обороты (об/мин)	180																										
Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/ 500																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390																										
Напряжение (Вольт)	12V*2																										
Бак для раствора (л)	55																										
Баг гряз. воды (л)	65																										
Размеры (ДхШхВ)	1300*550*1030																										
Вес	92																										
<p>Модель TVX T70/65ВТ+</p>  <p>Под заказ</p>	<p>Мягкий старт и автоматическая конструкция аварийной остановки для защиты оператора. Высокочувствительный электромагнитный клапан для управления потоком воды, система сервоуправления для облегчения работы. Новая цифровая система управления, четкая и простая в эксплуатации, продлевает время использования батареи и срок службы двигателя. Подходит для очистки пола типов цемента, эпоксидной смолы, мрамора и плитки и т. д. он широко используется в области мастерской, аэропортов, школ, супермаркетов, больниц, логистических центров</p>	<table border="1"> <tr><td>Рабочая ширина (Мм)</td><td>690</td></tr> <tr><td>Ширина балки (Мм)</td><td>860</td></tr> <tr><td>Производит. (м2/ч)</td><td>3100</td></tr> <tr><td>Прижим щетки (кг)</td><td>40</td></tr> <tr><td>Обороты (об/мин)</td><td>180</td></tr> <tr><td>Вращ. Двиг (Ватт)</td><td>DC24/120</td></tr> <tr><td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td><td>DC24/390</td></tr> <tr><td>Напряжение (Вольт)</td><td>12V*2</td></tr> <tr><td>Бак для раствора (л)</td><td>70</td></tr> <tr><td>Баг гряз. воды (л)</td><td>80</td></tr> <tr><td>Размеры (ДхШхВ)</td><td>1385*720*1050</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>116</td></tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	690	Ширина балки (Мм)	860	Производит. (м2/ч)	3100	Прижим щетки (кг)	40	Обороты (об/мин)	180	Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/120	Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390	Напряжение (Вольт)	12V*2	Бак для раствора (л)	70	Баг гряз. воды (л)	80	Размеры (ДхШхВ)	1385*720*1050	Вес	116	<p>2.970.000</p>
Рабочая ширина (Мм)	690																										
Ширина балки (Мм)	860																										
Производит. (м2/ч)	3100																										
Прижим щетки (кг)	40																										
Обороты (об/мин)	180																										
Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/120																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390																										
Напряжение (Вольт)	12V*2																										
Бак для раствора (л)	70																										
Баг гряз. воды (л)	80																										
Размеры (ДхШхВ)	1385*720*1050																										
Вес	116																										
<p>Модель TVX T 90/55R</p>  <p>Под заказ</p>	<p>Интерфейс управления одним нажатием клавиши, простота в эксплуатации. Промышленный дизайн. 36 Вольт, обеспечивает длительный срок службы батареи, высокую стабильность и долговечность. Поездка на гибком повороте повышает эффективность работы и облегчает использование. Интеллектуальная система управления потоком воды обеспечивает полную защиту щетки и системы всасывания. Модуль с плавающей головкой щетки автоматически отслеживает удары о препятствие, чтобы избежать столкновений и повреждений. Конструкция с низким уровнем шума обеспечивает использование в общественных местах, не влияет на окружающую среду и персонал</p>	<table border="1"> <tr><td>Рабочая ширина (Мм)</td><td>560</td></tr> <tr><td>Ширина балки (Мм)</td><td>780</td></tr> <tr><td>Производит. (м2/ч)</td><td>2800</td></tr> <tr><td>Прижим щетки (кг)</td><td>38</td></tr> <tr><td>Обороты (об/мин)</td><td>180</td></tr> <tr><td>Вращ. Двиг (Ватт)</td><td>DC24/500</td></tr> <tr><td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td><td>DC24/390</td></tr> <tr><td>Напряжение (Вольт)</td><td>12 V * 2</td></tr> <tr><td>Бак для раствора (л)</td><td>90</td></tr> <tr><td>Баг гряз. воды (л)</td><td>100</td></tr> <tr><td>Размеры (ДхШхВ)</td><td>1365*665*1040</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>113</td></tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	560	Ширина балки (Мм)	780	Производит. (м2/ч)	2800	Прижим щетки (кг)	38	Обороты (об/мин)	180	Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/500	Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390	Напряжение (Вольт)	12 V * 2	Бак для раствора (л)	90	Баг гряз. воды (л)	100	Размеры (ДхШхВ)	1365*665*1040	Вес	113	<p>3.740.000</p>
Рабочая ширина (Мм)	560																										
Ширина балки (Мм)	780																										
Производит. (м2/ч)	2800																										
Прижим щетки (кг)	38																										
Обороты (об/мин)	180																										
Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/500																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390																										
Напряжение (Вольт)	12 V * 2																										
Бак для раствора (л)	90																										
Баг гряз. воды (л)	100																										
Размеры (ДхШхВ)	1365*665*1040																										
Вес	113																										
<p>Модель TVX T 90/70R</p>  <p>Под заказ</p>	<p>Интерфейс управления одним нажатием клавиши, простота в эксплуатации. Промышленный дизайн. 36 Вольт, обеспечивает длительный срок службы батареи, высокую стабильность и долговечность. Поездка на гибком повороте повышает эффективность работы и облегчает использование. Интеллектуальная система управления потоком воды обеспечивает полную защиту щетки и системы всасывания. Модуль с плавающей головкой щетки автоматически отслеживает удары о препятствие, чтобы избежать столкновений и повреждений. Конструкция с низким уровнем шума обеспечивает использование в общественных местах, не влияет на окружающую среду и персонал</p>	<table border="1"> <tr><td>Рабочая ширина (Мм)</td><td>700</td></tr> <tr><td>Ширина балки (Мм)</td><td>860</td></tr> <tr><td>Производит. (м2/ч)</td><td>3500</td></tr> <tr><td>Прижим щетки (кг)</td><td>40</td></tr> <tr><td>Обороты (об/мин)</td><td>180</td></tr> <tr><td>Вращ. Двиг (Ватт)</td><td>DC24/400</td></tr> <tr><td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td><td>DC24/390</td></tr> <tr><td>Напряжение (Вольт)</td><td>12 V * 2</td></tr> <tr><td>Бак для раствора (л)</td><td>90</td></tr> <tr><td>Баг гряз. воды (л)</td><td>100</td></tr> <tr><td>Размеры (ДхШхВ)</td><td>1356*750*1190</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>137</td></tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	700	Ширина балки (Мм)	860	Производит. (м2/ч)	3500	Прижим щетки (кг)	40	Обороты (об/мин)	180	Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/400	Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390	Напряжение (Вольт)	12 V * 2	Бак для раствора (л)	90	Баг гряз. воды (л)	100	Размеры (ДхШхВ)	1356*750*1190	Вес	137	<p>3.905.000</p>
Рабочая ширина (Мм)	700																										
Ширина балки (Мм)	860																										
Производит. (м2/ч)	3500																										
Прижим щетки (кг)	40																										
Обороты (об/мин)	180																										
Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/400																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/390																										
Напряжение (Вольт)	12 V * 2																										
Бак для раствора (л)	90																										
Баг гряз. воды (л)	100																										
Размеры (ДхШхВ)	1356*750*1190																										
Вес	137																										
<p>Модель TVX T 130</p> 	<p>Интерфейс управления одним нажатием клавиши, простота в эксплуатации. Промышленный дизайн. 36 Вольт, обеспечивает длительный срок службы батареи, высокую стабильность и долговечность. Поездка на гибком повороте повышает эффективность работы и облегчает использование. Интеллектуальная система управления потоком воды обеспечивает полную защиту щетки и системы всасывания. Модуль с плавающей головкой щетки автоматически отслеживает удары о препятствие, чтобы избежать столкновений и повреждений. Конструкция с низким</p>	<table border="1"> <tr><td>Рабочая ширина (Мм)</td><td>860</td></tr> <tr><td>Ширина балки (Мм)</td><td>1100</td></tr> <tr><td>Производит. (м2/ч)</td><td>5590</td></tr> <tr><td>Прижим щетки (кг)</td><td>38</td></tr> <tr><td>Обороты (об/мин)</td><td>180</td></tr> <tr><td>Вращ. Двиг (Ватт)</td><td>DC24/400 (2*)</td></tr> <tr><td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td><td>DC24/650</td></tr> <tr><td>Напряжение (Вольт)</td><td>24 V</td></tr> <tr><td>Бак для раствора (л)</td><td>120</td></tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	860	Ширина балки (Мм)	1100	Производит. (м2/ч)	5590	Прижим щетки (кг)	38	Обороты (об/мин)	180	Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/400 (2*)	Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/650	Напряжение (Вольт)	24 V	Бак для раствора (л)	120	<p>5.720.000</p>						
Рабочая ширина (Мм)	860																										
Ширина балки (Мм)	1100																										
Производит. (м2/ч)	5590																										
Прижим щетки (кг)	38																										
Обороты (об/мин)	180																										
Вращ. Двиг (Ватт)	DC24/400 (2*)																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	DC24/650																										
Напряжение (Вольт)	24 V																										
Бак для раствора (л)	120																										

<p>Под заказ</p>	<p>исбежать столкновений и повреждений конструкции с низким уровнем шума обеспечивает использование в общественных местах, не влияет на окружающую среду и персонал</p>	<table border="1"> <tr> <td>Бак гряз. воды (л)</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Размеры (ДхШхВ)</td> <td>1523*860*1240</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>228</td> </tr> </table>	Бак гряз. воды (л)	130	Размеры (ДхШхВ)	1523*860*1240	Вес	228																			
Бак гряз. воды (л)	130																										
Размеры (ДхШхВ)	1523*860*1240																										
Вес	228																										
<p>Модель TVX T 150/85R</p>  <p>Под заказ</p>	<p>Интерфейс управления одним нажатием клавиши, простота в эксплуатации. Промышленный дизайн. 36 Вольт, обеспечивает длительный срок службы батареи, высокую стабильность и долговечность. Поездка на гибком повороте повышает эффективность работы и облегчает использование. Интеллектуальная система управления потоком воды обеспечивает полную защиту щетки и системы всасывания. Модуль с плавающей головкой щетки автоматически отслеживает удары о препятствие, чтобы избежать столкновений и повреждений. Конструкция с низким уровнем шума обеспечивает использование в общественных местах.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Рабочая ширина (Мм)</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>Ширина балки (Мм)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Производит. (м2/ч)</td> <td>0-6.5</td> </tr> <tr> <td>Прижим щетки (кг)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Обороты (об/мин)</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Вращ. Двиг (Ватт)</td> <td>36/450*2</td> </tr> <tr> <td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td> <td>36/780</td> </tr> <tr> <td>Напряжение (Вольт)</td> <td>12V*3</td> </tr> <tr> <td>Бак для раствора (л)</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Бак гряз. воды (л)</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Размеры (ДхШхВ)</td> <td>1580*875*1260</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>287</td> </tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	860	Ширина балки (Мм)	1200	Производит. (м2/ч)	0-6.5	Прижим щетки (кг)	50	Обороты (об/мин)	180	Вращ. Двиг (Ватт)	36/450*2	Всасыв. Двиг. (Ватт)	36/780	Напряжение (Вольт)	12V*3	Бак для раствора (л)	150	Бак гряз. воды (л)	170	Размеры (ДхШхВ)	1580*875*1260	Вес	287	<p>7.400.000</p>
Рабочая ширина (Мм)	860																										
Ширина балки (Мм)	1200																										
Производит. (м2/ч)	0-6.5																										
Прижим щетки (кг)	50																										
Обороты (об/мин)	180																										
Вращ. Двиг (Ватт)	36/450*2																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	36/780																										
Напряжение (Вольт)	12V*3																										
Бак для раствора (л)	150																										
Бак гряз. воды (л)	170																										
Размеры (ДхШхВ)	1580*875*1260																										
Вес	287																										
<p>Модель TVX T150/100R</p>  <p>Под заказ</p>	<p>Интерфейс управления одним нажатием клавиши, простота в эксплуатации. Промышленный дизайн. 36 Вольт, обеспечивает длительный срок службы батареи, высокую стабильность и долговечность. Поездка на гибком повороте повышает эффективность работы и облегчает использование. Интеллектуальная система управления потоком воды обеспечивает полную защиту щетки и системы всасывания. Модуль с плавающей головкой щетки автоматически отслеживает удары о препятствие, чтобы избежать столкновений и повреждений. Конструкция с низким уровнем шума обеспечивает использование в общественных местах.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Рабочая ширина (Мм)</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>Ширина балки (Мм)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Производит. (м2/ч)</td> <td>0-6,5</td> </tr> <tr> <td>Прижим щетки (кг)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Обороты (об/мин)</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Вращ. Двиг (Ватт)</td> <td>36/450*2</td> </tr> <tr> <td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td> <td>36/780</td> </tr> <tr> <td>Напряжение (Вольт)</td> <td>12V*3</td> </tr> <tr> <td>Бак для раствора (л)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Бак гряз. воды (л)</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Размеры (ДхШхВ)</td> <td>1580*875*1260</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>297</td> </tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	1050	Ширина балки (Мм)	1200	Производит. (м2/ч)	0-6,5	Прижим щетки (кг)	60	Обороты (об/мин)	180	Вращ. Двиг (Ватт)	36/450*2	Всасыв. Двиг. (Ватт)	36/780	Напряжение (Вольт)	12V*3	Бак для раствора (л)	15	Бак гряз. воды (л)	170	Размеры (ДхШхВ)	1580*875*1260	Вес	297	<p>7.950.000</p>
Рабочая ширина (Мм)	1050																										
Ширина балки (Мм)	1200																										
Производит. (м2/ч)	0-6,5																										
Прижим щетки (кг)	60																										
Обороты (об/мин)	180																										
Вращ. Двиг (Ватт)	36/450*2																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	36/780																										
Напряжение (Вольт)	12V*3																										
Бак для раствора (л)	15																										
Бак гряз. воды (л)	170																										
Размеры (ДхШхВ)	1580*875*1260																										
Вес	297																										
<p>Модель TVX TS 1300</p>  <p>Под заказ</p>	<p>Интерфейс управления одним нажатием клавиши, простота в эксплуатации. Промышленный дизайн. 36 Вольт, обеспечивает длительный срок службы батареи, высокую стабильность и долговечность. Поездка на гибком повороте повышает эффективность работы и облегчает использование. Интеллектуальная система управления потоком воды обеспечивает полную защиту щетки и системы всасывания. Модуль с плавающей головкой щетки автоматически отслеживает удары о препятствие, чтобы избежать столкновений и повреждений. Конструкция с низким уровнем шума обеспечивает использование в общественных местах.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Рабочая ширина (Мм)</td> <td>1330</td> </tr> <tr> <td>Ширина балки (Мм)</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Производит. (м2/ч)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Прижим щетки (кг)</td> <td>390*2</td> </tr> <tr> <td>Обороты (об/мин)</td> <td>0-6,5</td> </tr> <tr> <td>Вращ. Двиг (Ватт)</td> <td>8640</td> </tr> <tr> <td>Всасыв. Двиг. (Ватт)</td> <td>24/500</td> </tr> <tr> <td>Напряжение (Вольт)</td> <td>24/600</td> </tr> <tr> <td>Бак для раствора (л)</td> <td>12 V * 2</td> </tr> <tr> <td>Бак для мусора (л)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Размеры (ДхШхВ)</td> <td>1395*1010*1200</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>270</td> </tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	1330	Ширина балки (Мм)	900	Производит. (м2/ч)	700	Прижим щетки (кг)	390*2	Обороты (об/мин)	0-6,5	Вращ. Двиг (Ватт)	8640	Всасыв. Двиг. (Ватт)	24/500	Напряжение (Вольт)	24/600	Бак для раствора (л)	12 V * 2	Бак для мусора (л)	100	Размеры (ДхШхВ)	1395*1010*1200	Вес	270	<p>6.160.000</p>
Рабочая ширина (Мм)	1330																										
Ширина балки (Мм)	900																										
Производит. (м2/ч)	700																										
Прижим щетки (кг)	390*2																										
Обороты (об/мин)	0-6,5																										
Вращ. Двиг (Ватт)	8640																										
Всасыв. Двиг. (Ватт)	24/500																										
Напряжение (Вольт)	24/600																										
Бак для раствора (л)	12 V * 2																										
Бак для мусора (л)	100																										
Размеры (ДхШхВ)	1395*1010*1200																										
Вес	270																										
<p>Профессиональная однодисковая машина</p>  <p>В наличии</p>	<p>Профессиональная однодисковая уборочная машина, обладает отличной балансировкой, обеспечивающей легкую и тщательную очистку твердых и текстильных напольных покрытий. Надежная, долговечная конструкция, мощная и универсальная машина. Очень прочная конструкция. Идеально подходит для тщательной очистки твердых полов и ковровых покрытий, а также для шлифования паркетных полов. Машина имеет очень хорошие соотношение цены и качества.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Рабочая ширина (Мм)</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>Частота вращения щетки (об/мин)</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>Потребляемая мощность (Ватт)</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>Давление отжима щетки</td> <td>38/45</td> </tr> <tr> <td>Источник питания (кВ\Вт)</td> <td>220\1.3</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>45кг</td> </tr> </table>	Рабочая ширина (Мм)	430	Частота вращения щетки (об/мин)	174	Потребляемая мощность (Ватт)	1300	Давление отжима щетки	38/45	Источник питания (кВ\Вт)	220\1.3	Вес	45кг	<p>540.000</p>												
Рабочая ширина (Мм)	430																										
Частота вращения щетки (об/мин)	174																										
Потребляемая мощность (Ватт)	1300																										
Давление отжима щетки	38/45																										
Источник питания (кВ\Вт)	220\1.3																										
Вес	45кг																										