

## ADE-320BD



Мощность номинальная	320 кВт/ 400 кВА
Мощность максимальная	352 кВт/ 440 кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Коэффициент мощности	0,8

### Технические характеристики дизельного электроагрегата

#### Двигатель



Мощность	кВт	368
Производитель	Baudouin	
Модель	6M21G440/5	
Тип	дизельный	
Впрыск	прямой	
Кол-во цилиндров	6	
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	127 / 165
Объем двигателя	л	12,54
Тип охлаждения	жидкостный	
Расход топлива (50% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	43,1
Расход топлива (75% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	63,5
Расход топлива (100% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	85
Объем масла в картере	л	36
Объем ОЖ	л	55
Система запуска	электрический стартер	
Напряжение электросистемы	В	24

#### Альтернатор

Модель	QYK314N4	
Выходное напряжение	В	230/400
Класс изоляции	H	
Степень защиты	IP23	
Тип альтернатора	бесщеточный	
Обмотка альтернатора	выполнена из меди и дополнительно покрыта лаком	
Частота	Гц	50
Автомат. регулятор напряжения ±%	1	
Коэффициент мощности	0,8	
Тип	Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением	
Количество фаз	3	
Номинальный ток	А	577

#### Комплектация

- Шумозащитный кожух
- Контроллер Smartgen 6120
- ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)
- Силовой автоматический выключатель
- Комплект АКБ с зарядным устройством
- Заправлены маслом и антифризом



#### Габаритные размеры

ДхШхВ	мм	3900х1250х2220
Вес	кг	5100
Бак	л	1000

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.