

ADE-48P



Мощность номинальная	48 кВт/ 60 кВА
Мощность максимальная	53 кВт/ 66 кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Коэффициент мощности	0,8

Технические характеристики дизельного электроагрегата

Двигатель



Мощность	кВт	54
Производитель	Perkins	
Модель	1103A-33TG2	
Тип	дизельный	
Впрыск	прямой	
Система охлаждения	водовоздушная	
Кол-во цилиндров	3	
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	105 / 127
Объем двигателя	л	3,3
Тип охлаждения	жидкостная	
Расход топлива (50% нагрузка)	л/ч	7,2
Расход топлива (75% нагрузка)	л/ч	10,5
Расход топлива (100% нагрузка)	л/ч	13,9
Объем масла в картере	л	8
Объем ОЖ	л	10.2
Система запуска	электрический стартер	
Напряжение электросистемы	В	12

Альтернатор

Модель	WT-224E	
Класс изоляции	H	
Степень защиты	IP23	
Тип альтернатора	бесщеточный	
Обмотка альтернатора	выполнена из меди и дополнительно покрыта лаком	
Частота	Гц	50
Автомат. регулятор напряжения	±%	1
Коэффициент мощности	0,8	
Тип	Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением	
Количество фаз	3	
Выходное напряжение	В	230/400

Комплектация

- Шумозащитный кожух
- Контроллер Deep Sea 6120
- ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)
- Силовой автоматический выключатель
- Заправлены маслом и антифризом
- Комплект АКБ



Габаритные размеры

ДхШхВ	мм	2380x1000x1250
Вес	кг	1136
Бак	л	115

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.