

ADE-108P



Мощность номинальная	108 кВт/ 135 кВА
Мощность максимальная	119 кВт/ 149 кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Коэффициент мощности	0,8

Технические характеристики дизельного электроагрегата

Двигатель



Мощность	кВт	117
Производитель	Perkins	
Модель	1106A-70TG1	
Тип	дизельный	
Впрыск	прямой	
Кол-во цилиндров	6	
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	105/ 135
Объем двигателя	л	7.01
Тип охлаждения	жидкостное	
Расход топлива (50% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	16,4
Расход топлива (75% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	24,7
Расход топлива (100% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	33,4
Объем масла в картере	л	17
Объем ОЖ	л	21
Система запуска	электрический стартер	
Напряжение электросистемы	В	24

Альтернатор

Модель	WT-274E	
Класс изоляции	H	
Степень защиты	IP23	
Тип альтернатора	бесщеточный	
Обмотка альтернатора	выполнена из меди и дополнительно покрыта лаком	
Частота	Гц	50
Автомат.регулятор напряжения	±%	1
Коэффициент мощности	0,8	
Тип Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением		
Количество фаз	3	
Выходное напряжение	В	230/400

Комплектация

- Шумозащитный кожух
- Контроллер Deep Sea 6120
- ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)
- Силовой автоматический выключатель
- Заправлены маслом и антифризом
- Комплект АКБ



Габаритные размеры

ДхШхВ	мм	3050x1100x1590
Вес	кг	1880
Бак	л	290

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влаготталкивающего и негорючего материала.