

# Технические характеристики продукта

Спецификации

## Датчик уровня жидкости, максимальная температура эксплуатации 100 °C



LA9RM201

### Основные характеристики

Серия	Реле контроля Harmony
Тип продукта	Level control probe
наименование аксессуара/ отдельной детали	Датчик для контроля уровня жидкости
Назначение аксессуара/отдельной детали	Реле контроля уровня жидкости
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности реле
Совместимость продукта	RM84 RM4L RM35LM

### Дополнительные характеристики

Диаметр	16 мм
длина	150 мм
Тип установки	Подвеска кабеля
масса продукта	0,1 кг

### Условия эксплуатации

Максимальная температура окружающего возд	100 °C
--	--------

### Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	2,600 см
Package 1 Width	15,700 см
Package 1 Length	2,600 см
Вес упаковки	95,000 г
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,000 см
Package 2 Width	15,000 см
Package 2 Length	40,000 см
Package 2 Weight	3,909 кг

### Гарантия на оборудование



Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)

### Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	2 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Директива ЕС RoHS	<a href="#">Соответствует</a>
Регулирование REACH	<a href="#">Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину</a>

### Use Longer

#### Продление срока службы

Ремонт	Нет
--------	-----

### Use Again

#### Повторная сборка и повторное производство

Возврат	Нет
---------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



### Features

#### Harmony Control Relay

- 

Wide monitoring parameters (phase, current, voltage, liquid level, frequency, speed, temperature, and pump control) to meet your application needs.
- 

True RMS measurement that minimizes the possibility of unexpected trips from highly polluted networks (except RM17TG and RM22TG)
- 

Experience unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.
- 

Green Premium labelled products, promising compliance with the latest regulations, transparency on environmental impacts, as well as circular and low-CO<sub>2</sub> product
- 

Compatible with a wide range of applications, such as hoisting, packaging, lifts, textile, pumping, and water.

## Technical Benefits

### Harmony Control Relay

Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.

Different product width to meet your needs:  
17.5 mm/0.69 in.,  
22.5 mm/0.88 in.,  
35 mm/1.38 in.

Diagnostic button to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time

Dust and unintended human intervention avoided thanks to the IP50 lead-sealable settings protection cover.

A Dial-Pointer LED indicator that enhances ease of operation in difficult environments such as dusty or low-light conditions



Image of product in real life situation

