



- Паровые котлы • Водогрейные котлы • Пластинчатые теплообменники
- Трубчатые теплообменники • Промышленные горелки (газ / дизель / уголь)
- Оборудование для автоматики и управления паром
- Вспомогательное котельное оборудование и аксессуары



Технические характеристики INPRS1900

Стальной водогрейный котёл трёхходовой конструкции, теплопроизводительность 1 900 000 ккал/ч (2209 кВт), рабочее давление 6 бар.



Ккал/ч	кВт	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E	F (мм)	G (мм)
1.900.000	2209	1672	3211	1872	DN150	DN150	500	925

Описание и Технические Характеристики

Описание	: Жаротрубный Трехходовой Стальной Котел
Марка	: INSUZ
Модель	: INPRS 1900
Тепловая мощность	: 2209 кВт
Рабочее давление	: 6 Бар
Топливо	: Природный Газ / Дизель (двухтопливный)
Диаметр выхода дымохода	: 500 мм
Диаметр фланца вход/выход	: DN 150

Размеры и вес водогрейного котла

Ширина	: 1672 мм
Длина	: 3211 мм
Высота	: 1872 мм
Масса	: 3802 кг

Размеры, указанные выше являются приблизительными размерами брутто упаковки.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для получения информации о присоединительных размерах и размерах фланцев.