

БЫТОВЫЕ Кондиционеры GREE/DITREEX (про-во Китай)


Модель	Мощность охл/обогр кВт	Расход воздуха м3/час	Потребляемая мощность кВт	Реком. пл-дь м2	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм		Цена, опт. в тенге	Цена, розн. в тенге
					внутр. блок	нар. блок		
Мобильный тип								
GPC12AJ-K3NNA1D	3,5	360	1,35	30-35	375*775*442		221 715	236 735
Настенный тип DITREEX без инсталляции								
DTXS-07K3XA41A	2/2,2			20	698*255*190	712*276*459	95 150	108 150
DTXS-09K3XA41A	2,6/2,8			25	698*255*190	712*276*459	108 810	110 725
DTXS-12K3XA41B	3,5/3,6			35	777*250*201	777*290*498	140 400	150 380
DTXS-18K3XA41D	5,2/5,4			50	910*294*206	817*300*553	219 960	235 355
DTXS-24K3XA41D	7/7,2			60-70	910*294*206	886*357*605	263 250	281 190
Настенный тип PULAR NEW без инсталляции (от -7°C до +43°C) глянец, без дисплея								
PULAR NEW 07	2,25/2,3	520	0,7/0,63	20	704x260x185	710x450x293	135 720	144 998
PULAR NEW 09	2,55/2,65	520	0,79/0,34	25	704x260x185	710x450x293	149 760	159 995
PULAR NEW 12	3,25/3,4	590	1,0/0,94	30	779x260x185	732x555x330	171 990	183 752
PULAR NEW 18	4,8/5,15	650	1,47/1,42	50	825x293x196	802x555x350	267 930	286 247
PULAR NEW 28	8,5/9,2	1250	2,6/2,46	85	1075x333x246	958x660x402	438 750	468 753
Настенный тип BORA без инсталляции								
BORA-07	2,25/2,35	470	0,7/0,65	20	698*250*185	660*420*260	135 720	144 998
BORA-09	2,55/2,65	470	0,79/0,73	20-25	698*250*185	660*420*260	149 760	162 225
BORA-12	3,25/3,4	550	1,01/0,94	35	773*250*185	776*540*320	171 990	183 752
BORA-18	4,8/5,3	650	1,49/1,46	50	849*289*210	848*540*320	267 930	286 247
BORA-24	6,15/6,7	900	1,91/1,85	60	970*300*225	913*680*378	333 450	356 251
BORA-28	8/8,5	1200	2,84/2,64	80	1080x325x245	955x700x396	438 750	468 753
Настенный тип Fairy Cold Plasma без инсталляции								
12: Fairy	3,55/3,7	540	1,01/0,94	35	819*256*185	776*540*320	184 275	196 030
18: Fairy	4,8/5	560	1,5/1,47	50	889*294*212	848*540*320	266 175	283 806
24: Fairy	6,15/6,7	800	1,9/1,85	60	1013*307*221	913*680*378	341 055	363 848
28: Fairy	8/8,5	1100	2,85/2,65	80	1122*329*247	955*700*396	446 940	477 354
Настенный тип Muse без инсталляции								
Gree-12: Muse	3,56/3,71	630	1,10/1,025	35	819*254*185	782*540*320	184 275	196 030
Gree-18: Muse	4,8/5,3	650	1,49/1,47	50	894*291*211	848*320*540	266 175	283 806
Gree-24: Muse	6,17/6,72	900	1,91/1,85	60	1017*304*221	913*680*378	341 055	363 848
Настенный тип Eva 3м инсталляции								
Eva 09	2,55/2,65	520	0,79/0,73	25	696x251x190	710x450x293	151 225	166 500
Eva 12	3,2/3,4	590	1,0/0,95	30	770x251x190	732x555x330	180 550	196 205
Eva 18	4,8/5,15	650	1,48/1,42	50	849x289x215	802x555x350	270 270	288 745
Eva 24	6,1/6,7	950	1,9/1,85	60	972x300x225	873x555x376	340 470	363 750


A+





Настенный тип DITREEX inverter R32 без инсталляции								
DTXS-09D6XAC1A							143 990	151 410
DTXS-12D6XAC1B							163 030	171 495
DTXS-18D6XAC1A							255 850	268 830
DTXS-24D6XAC1D							306 425	321 875
Настенный тип LOMO Inverter R32 Wi-Fi , без инсталляции, -25C								
LOMO Inverter 18	5,2/5,6	850	1,57/1,43	50	970x300x224	802x555x350	382 585	401 700
LOMO Inverter 24	7,1/7,8	1250	2,03/2	70	1078x325x246	958x660x402	509 915	535 064
Настенный тип COMFORT Inverter R32 комплектуется медными трубами, Wi-Fi								
COMFORT Inverter 12	3,2/3,4	590	0,99/0,91	30	770x251x190	732x555x330	236 810	248 488
COMFORT Inverter 18	4,6/5,2	850	1,35/1,34	45	972x300x225	732x555x330	327 250	343 763
COMFORT Inverter 24	6,2/6,5	900	1,8/1,9	60	972x300x225	873x555x376	421 260	442 256
Настенный тип ECO Inverter R32 комплектуется медными трубами, Wi-Fi								
ECO Inverter 12	3,2/3,4	590	0,99/0,91	30	770x251x190	732x555x330	217 770	228 660
ECO Inverter 18	4,6/5,2	850	1,35/1,34	45	972x300x225	732x555x330	292 740	307 455
ECO Inverter 24	6,2/6,5	900	1,8/1,9	60	300*972*225	555*873*376	372 470	391 400
Настенный тип Airy Inverter R32 без инстал., Wi-Fi, от -25°C до +30°C в режиме обогрева и от -15°C до +50°C в режиме охлаждения								
Airy 09	2,7/3		0,6/0,68	25	200x292x907	330x555x732	352 835	370 156
Airy 18							481 355	505 344
Airy 24							606 305	636 349
Настенный тип Clivia Silver Inverter R32 без инсталляции, Wi-Fi, -25C								
Clivia Silver 12							328 440	344 391
Clivia Silver 18							421 260	441 870
Настенный тип Clivia Dark Blue DC Inverter R32 без инсталляции, Wi-Fi, -25C								
Gree-09: Clivia	2,7/3	610	0,67/0,68	25	837*293*200	732*555*300	305 235	320 196
Gree-12: Clivia	3,5/3,8	680	0,99/0,98	35	837*293*200	732*555*300	314 755	330 465
Gree-18: Clivia	5,3/5,3	1000	1,6/1,4	50	993*311*222	802*555*350	405 195	425 802
Gree-24: Clivia	7,1/7,3	1000	2/1,8	70	993*311*222	958*660*402	539 665	566 665
Настенный тип SOYAL inverter R32 без инсталляции, Wi-Fi, -25C								
SOYAL 09	2,7/3,6	700	0,55/0,75	25	977x281x295	899x596x378	408 765	429 551
SOYAL 12	3,5/4,2	800	0,8/0,93	35	977x281x295	899x596x378	450 415	472 935
SOYAL 18	5,3/5,6	800	1,4/1,4	50	977x281x296	958*660*402	492 065	516 854



**Мульти-сплит Кондиционеры Ditreex (про-во Китай) 32 фреон****Настенный**

Ditreex-09					698×255×190		76 050	79 825
Ditreex-12					777×250×201		88 335	92 700
Ditreex-18					910×294×206		112 320	115 875

Наружный блок

Ditreex-18						349×602×853	243 080	257 500
Ditreex-27						380×699×920	334 235	354 320
Ditreex-32						340×910×990	516 545	545 900

Мульти-сплит Кондиционеры GREE (про-во Китай) 410 фреон

Модель	Мощность охл/обогр кВт	Расход воздуха м3/час	Потребляемая мощность кВт	Реком. пл-дь м2	Диаметр труб	Габаритные размеры Ш*В*Г	Цена, опт. в тенге	Цена, розн. в тенге
--------	------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------	--------------	--------------------------	--------------------	---------------------

Кассетный

Gree-24:	7,1/8	1180		70	15мм /9мм	840*840*240	118 000	123 600
----------	-------	------	--	----	-----------	-------------	---------	---------

Канальный

Gree-18:	5/5,5	700		50	12мм /6мм	900*615*200	118 000	128 750
Gree-24:	7,1/8	1000		70	15мм /9мм	1100*615*200	162 840	172 525

Наружный блок

Free-Match 36 4 выхода	10,5/12		3,5/3,75	105-110	9мм /6мм	1015*440*1103	566 400	592 250
------------------------	---------	--	----------	---------	----------	---------------	---------	---------

Мульти-сплит Кондиционеры GREE (про-во Китай) 32 фреон**Настенный LOMO**

Gree-07: LOMO	2,1/2,6	550		20	9мм /6мм	790*257*200	79 060	83 018
Gree-12: LOMO	3,5/3,66	660		35	9мм /6мм	845*289*209	104 430	109 798
Gree-18: LOMO	5,1/5,27	800		50	12мм /6мм	970*300*224	129 800	136 578
Gree-24: LOMO						1078*325*246	142 190	149 968

Кассетный

Gree-12:	3,5/4	600		35	9мм /6мм	570*570*230	207 090	218 875
Gree-18:	4,5/5	600		50	12мм /6мм	570*570*230	227 523	235 664

Канальный

Gree-09:				25	9мм /6мм		164 610	173 813
Gree-12:				35	9мм /6мм		177 000	187 460
Gree-18:				50	12мм /6мм		189 980	200 850
Gree-24:				70	15мм /9мм		227 740	241 020

Наружный блок

Free-Match 14 2 выхода	4,1/4,3		1,2/1,18	40-42	9мм /6мм	899*596*378	348 100	364 208
Free-Match 21 3 выхода	6,15/6,44		1,91/1,73	60-62	9мм /6мм	955*396*700	448 990	471 328
Free-Match 24 3 выхода	7,03/8,43		2,18/2,28	70-72	9мм /6мм	980*790*427	480 850	508 820
Free-Match 36 4 выхода	10,5/12		3,5/3,75	105-110	9мм /6мм	1015*440*1103	695 610	723 060



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ Кондиционеры DITREEX/GREE (про-во Китай)								
Модель	Мощность охл/обогр кВт	Расход воздуха м3/час	Потребляемая мощность кВт	Реком. пл-дь м2	Габаритные размеры, мм		Цена, опт. в тенге	Цена, розн. в тенге
					внутр. блок	нар. блок		
Канальный тип DITREEX								
DFH-18N1DV							337 800	351 230
DFH-24N1DV							426 600	443 930
DFH-36N3DV							556 200	579 375
DFH-48N3DV	14,1/14,7	2100	4,56/4,44	140	1200x300x835	940x1250x340	674 400	702 460
DFH-60N3DV	16,1/17,7	2200	5,7/4,8	160	1200x300x835	940x1250x340	747 600	778 680
Кассетный тип DITREEX								
DCH-18N1DV7							396 000	412 000
DCH-24N1DV7							480 000	499 550
DCH-36N3DV7							582 000	606 155
DCH-48N3DV7	14,1/14,7	1700	4,6/5	140	950x335x830	940x1250x340	720 000	749 840
DCH-60N3DV7							816 000	849 750
Напольный тип GREE T Fresh (без инстал.)								
GVA55 R32	15,2/17	1800	5,41/5,29	150-160	587*1 882*394	1032*1250*412	929 400	967 788
GREE-100 Inverter R410	28,1/30	4000		280	1200x1850x400	940x1615x940	2 613 000	2 720 848
Напольный тип GREE T Fresh Inverter (R32, 4м инстал. Wi-Fi)								
GVA24				70			618 000	642 720
Напольно-Потолочный тип (без инстал., ПДУ)								
GREE-36: inverter R32	10,00/11,00	1800	3,1/3	100	1200x235x665	889x660x340	617 400	669 500
GREE-42: inverter R32	12,00/14,00	2300	3,9/3,7	120	1570x235x665	940x820x370	848 400	921 500
GREE-60: inverter R32	16,00/18,00	2600	5,5/5	140	1570x235x665	940x820x370	964 200	1 004 250
Кассетный тип (без инстал., ПДУ)								
GREE-36 inverter R32	10,00/11,00	1800	3,18/3,1	100	840x240x840	889x660x340	691 800	720 439
GREE-48 inverter R32	14,00/16,00	2100	4,6/4,4	140	840x240x840	940x820x370	893 400	964 080
Канальный тип (без инстал, без фильтра, ППУ без провода)								
GREE-12: inverter R32	3,5/4	650	0,95/1,05	35	700x450x200	818x302x596	376 200	391 761
GREE-18: inverter R32	5,3/5,8	1100	1,62/1,45	50	1000x200x450	675x553x285	398 400	414 956
GREE-36: inverter R32	10,00/11,00	1800	3,1/3	100	900x260x655	889x660x340	678 600	706 992
GREE-42: inverter R32	12,5/14	2200	3,9/3,7	120	655x260x1340	370x820x940	829 200	863 387
GREE: FGR -25 inverter	25,0/27,5	4200	9,4/8,9	250	840x450x1520	940x460x1615	2 391 735	2 528 032
2 наружки GREE: FGR -40 inverter	40,0/42,0	7000	15,4/13,9	400	900x650x1680	940x320x1430*2	3 938 860	4 124 120

Мультизональные кондиционеры GREE GMV 5

Модель	Электро-питание Ф/В/Гц	Потребляемая мощность кВт	Мощ-ть охл/обог кВт	Расход воздуха м3/час	Уровень шума, дБ	Размеры труб, мм	Габаритные Размеры, (ШхВхГ) мм	Цена, опт. тенге.	Цена, розн. тенге.
Наружные блоки Mini GMV									
GMV-80WL/C-T								1 074 390	1 124 760
GMV-121WL/C-T								1 201 240	1 285 440
GMV-120WL/C1-S	1/220-240/50	3,03/3,27	12,1/14		57		900x1345x338	1 201 240	1 285 440
GMV-140WL/C1-S	1/220-240/50	4,75/4,65	14/16,5		58		900x1345x339	1 264 370	1 339 000
GMV-160WL/C1-S	1/220-240/50	4,75/4,65	16/18		58		900x1345x340	1 389 450	1 471 721
GMV-224WL/C-X	3/380/50	5,45/5,80	22,4/25		60		940x1430x320	1 774 130	1 879 420
GMV-280WL/C1-X	380-415/3/50	7,78/6,1	28/30		62		940x1615x460	2 125 180	2 249 520
GMV-335WL/C1-X	3/380-415/50	9,57/7,14	33,5/35		63		940x1615x460	2 560 010	2 678 000
Наружные блоки модульные GMV 6									
GMV-224WM/G-X	380-415V3N~ 50/60Hz	5/4,8	22,4/25		56		930x775x1690	2 844 390	2 999 360
Наружные блоки модульные GMV X									
GMV-280WM/B-X(P)								3 033 780	3 213 600
GMV-335WM/B-X(P)								3 223 170	3 518 892
GMV-450WM/B-X(P)	380-415/3/50	11,3/11,2	45/50		62		1340x1690x775	3 918 780	4 150 900
GMV-504WM/B-X(P)	380-415/3/50	12,9/13,5	50,4/56,5		63	15,9/28	1340x1690x775	4 234 430	4 485 650
GMV-615WM/B-X(P)								4 740 060	5 021 250
GMV-730WM/B-X(P)								6 004 430	6 360 250
Внутренние блоки настенного типа									
GMV-ND22G/C2B-T								145 730	155 324
GMV-ND28G/C2B-T								152 220	160 680
GMV-ND36G/C2B-T								161 660	171 392
GMV-ND45G/C2B-T								171 100	181 033
GMV-ND50G/C2B-T								177 000	187 460
GMV-ND56G/C2B-T								183 490	195 494
GMV-ND63G/C2B-T								189 980	200 850
GMV-ND71G/C2B-T								202 370	214 240
Внутренние блоки канального типа (пульта в комплекте)									
GMV-ND28PLS/A-T	1ф/220В/50Гц							189 980	200 850
GMV-ND36PLS/K-T	1ф/220В/50Гц							211 810	267 800
GMV-ND45PLS/C1-T	1ф/220В/50Гц							253 110	267 800
GMV-ND45PLS/K-T	1/220-240/50	0,4/0,35	4,5/5	750	12		1010x200x462	253 110	267 800
GMV-ND50PLS/C1-T	1ф/220В/50Гц							287 920	305 292
GMV-ND56PLS/C-T	1ф/220В/50Гц							306 210	321 360
GMV-ND63PLS/C-T	1ф/220В/50Гц							316 240	334 750
GMV-ND63PLS/C1-T	1ф/220В/50Гц							316 240	334 750
GMV-ND71PLS/C1-T	1/220-240/50	0,55/0,5	7,1/8	1100	16		462x200x1310	357 540	378 134
GMV-ND80PLS/A-T	1ф/220В/50Гц							369 930	425 184
GMV-ND80PLS/C-T	1/220-240/50	1,1/1,25	8,0/9	1250	37		1200x655x260	369 930	425 184
GMV-ND90PLS/C-T	1ф/220В/50Гц							417 130	441 870
GMV-ND90PHS/B-T	1ф/220В/50Гц							417 130	441 870
GMV-ND100PHS/D-T	1ф/220В/50Гц							430 110	455 260
GMV-ND112PHS/D-T	1ф/220В/50Гц							436 010	463 294
GMV-ND140PHS/D-T	1ф/220В/50Гц							455 480	482 040
Внутренние блоки кассетного типа (пульт и панель в комплекте)									
GMV-ND28T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							320 370	340 106
GMV-ND36T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							338 070	358 852
GMV-ND45T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							354 000	374 920
GMV-ND50T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							366 980	388 310
GMV-ND63T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							395 300	417 768
GMV-ND71T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							404 740	428 480
GMV-ND90T/C-T	1Ф/220~240/50Гц							420 670	444 548
GMV-ND100T/A-T	1Ф/220~240/50Гц							423 620	430 622
GMV-ND100T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							430 110	455 260
GMV-ND112T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							439 550	465 972
GMV-ND125T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							448 990	476 684
GMV-ND140T/C-T	1Ф/220~240/50Гц							467 870	495 430
GMV-ND140T/D1-T	1Ф/220~240/50Гц							467 870	495 430
Внутренние блоки консольного типа									
GMV-ND22C/A-T								116 230	122 652
GMV-ND28C/A-T								119 770	126 561
GMV-ND36C/A-T								124 490	131 974
Разветвители									
FQ01A/A			20					19 800	21 424
FQ01B/A			20-30					22 800	25 709
FQ02/A			30-70					44 400	45 917
FQ03/A			70-135					64 200	72 306
ML01/A			20-56	для наружных				154 200	176 748

ПРОМЫШЛЕННЫЕ Кондиционеры GREE (про-во Китай)

Модель	Мощность охл/обогр кВт	Расход воздуха м3/час	Потребляемая мощность кВт	Реком. пл-дь м2	Габаритные размеры, мм		Цена, опт. в тенге	Цена, розн. в тенге
					внутр. блок	нар. блок		
Прецизионные кондиционеры								
GREE: JKFD5DQS/Na-E	5,3/4,8	6200	2,1/3,2		690*1950*800	560*1060*930	3 277 118	3 413 914
GREE: JKFD7QS/Na-M R410A	7,3/3	1950	2,8/3,6		800*1950*690	980*1000*590	3 856 320	4 017 000
GREE: JKFD15QSR/Na-M R410A	15,5/6	4800	6/7,1		1100*1950*810	960*100*1180	5 562 000	5 728 860
GREE: JKFD20QSR/Na-M R410A	21,3/10	6000	9,0/12,0		980*1950*950	1400*1130*715	6 180 000	7 699 250
GREE: JKFD25QS2/Na-M R410A	25,55/12,00	7500	11/13,8		1910*1950*810	960*1080*1180	7 699 250	7 776 243
Модель	Наименование товара						Цена, опт. в тенге	Цена, розн. в тенге
Рекуператоры (пульты в комплекте)								
FHBQG-D5B-K	Рекуператор воздуха						0	587 100
FHBQG-D10B-K	Рекуператор воздуха						0	739 540
FHBQG-D15B-K	Рекуператор воздуха						0	1 081 500
FHBQG-D20B-K	Рекуператор воздуха						0	1 232 395
FHBQG-D30B-K	Рекуператор воздуха FHBQ-D30-M						1 928 400	2 008 500
Фанкойлы напольные								
FP-34LM/D-K	Напольный фанкойл GREE FP-34LM/D-K (1,9/2,3 кВт), (2х трубный, проводной пульт)						165 600	172 463
FP-51LM/D-K	Напольный фанкойл GREE FP-51LM/D-K (2,8/3,4 кВт), (2х трубный, проводной пульт)						0	181 280
FP-68LM/D-K	Напольный фанкойл GREE FP-68LM/D-K (3,2/3,8 кВт), (2х трубный, проводной пульт)						0	184 370
FP-85LM/D-K	Напольный фанкойл GREE FP-85LM/D-K (4,3/4,9 кВт), (2х трубный, проводной пульт)						0	198 275
FP-102LM/D-K	Напольный фанкойл GREE FP-102LM/D-K (5/5,9 кВт), (2х трубный, проводной пульт)						0	222 995
FP-136LM/D-K	Напольный фанкойл GREE FP-136LM/D-K (5,9/6,8 кВт), (2х трубный, проводной пульт)						0	226 600
FP-170LM/D-K	Напольный фанкойл GREE FP-170LM/D-K (9,2/10,7 кВт), (2х трубный, проводной пульт)						0	294 065
FP-204LM/D-K	Напольный фанкойл GREE FP-204LM/D-K (10,1/11,5 кВт), (2х трубный, проводной пульт)						0	302 820
Фанкойлы канальные (3 скорости)								
FP-34WAH/GHL-K	Канальный фанкойл FP-34WAH/GHL-K (2-х трубный HP)						89 999	93 751
FP-51WAH/GHL-K	Канальный фанкойл FP-51WAH/GHL-K (2-х трубный HP)						100 802	104 998
FP-68WAH/GHL-K	Канальный фанкойл FP-68WAH/GHL-K (2-х трубный HP) 3,5/4,5						111 599	116 251
FP-85WAH/GHL-K	Канальный фанкойл FP-85WAH/GHL-K (2-х трубный HP) (4,5/4,9 кВт)						118 798	123 749
FP-102WAH/GHL-K	Канальный фанкойл FP-102WAH/GHL-K (2-х трубный HP) 5,2/6,3						131 999	137 500
FP-136WAH/GHL-K	Канальный фанкойл FP-136WAH/GHL-K (2-х трубный HP) (6,9/8,2 кВт)						165 599	172 499
FP-170WAH/GHL-K	Канальный фанкойл FP-170WAH/GHL-K (2-х трубный HP) 7,2/9,2						205 201	213 751
FP-204WAH/GHL-K	Канальный фанкойл FP-204WAH/GHL-K (2-х трубный HP) 10,2/12						224 402	233 748
Чиллеры (без пультов)								
HLR35SNa-M	Чиллер с воздушным охлаждением HLR35SNa-M (31 кВт)						3 541 660	3 775 980
LSQWRF65M/NaD-M	Чиллер модульный с воздушным охлаждением GREE: LSQWRF65M/NaD-M (60 кВт)						5 302 800	5 516 680
LSQWRF130M/NaD-M	Чиллер модульный с воздушным охлаждением GREE:LSQWRF130M/NaD-M (120/130)						8 602 000	8 998 080
LSQWRF160M/NaD-M	Чиллер модульный с воздушным охлаждением GREE:LSQWRF160M/NaD-M (145 кВт)						11 397 680	11 676 080
Пульт управления							38 000	40 170