

Бытовые Кондиционеры ALMACOM произведено в Китае								
Модель	Мощ-ть охл/обогр кВт	Расход воздуха м3/час	Потреб. мощность кВт	Реком. пл-дь м2	Габаритные размеры (ШхВхГ),мм		Цена оптовая в тенге	Цена розничная в тенге
					внутр. блок	нар. блок		
Настенный тип "REGULAR" (авторестарт, антиплесень) без инсталляции								
ACH-18QR							225 709	253 673
ACH-24QR	7/7,1	1150	2,19/1,8	60-70	1080*325*225	840*550*300	305 680	343 552
Настенный тип "REGULAR" Wifi (авторестарт, антиплесень) без инсталляции								
ACH-07QR Wi-Fi							120 113	134 994
ACH-09QR Wi-Fi							132 740	149 185
ACH-12QR Wi-Fi							155 363	174 612
Настенный тип "Standart" (авторестарт, антиплесень)								
ACH-12QS	3,52/3,6	650	1,09/1,04	30-35	815*295*200	730*545*285	157 838	177 394
Настенный тип "Standart" 2026 Wifi (авторестарт, антиплесень)								
ACH-07QS Wi-Fi	2,68/2,76	400	0,83/0,76	18-20	705*280*195	700*420*270	123 758	139 090
ACH-09QS Wi-Fi	2,9/3,1	600	0,9/0,85	20-25	760*295*200	665*500*240	136 775	153 721
ACH-12QS Wi-Fi	3,52/3,6	650	1,09/1,04	30-35	815*295*200	730*545*285	160 098	179 934
ACH-18QS Wi-Fi	5,3/5,4	900	1,65/1,47	50-55	965*315*220	840*550*290	234 950	264 058
ACH-24QS Wi-Fi	7/7,1	1150	2,19/1,8	60-70	1080*325*225	840*550*300	317 394	356 718
Настенный тип "FAVORITE" (ионизация, авторестарт, антиплесень)								
ACH-07QF	2,68/2,76	400	0,83/0,76	18-20	705*280*195	700*420*270	126 115	141 739
ACH-09QF	2,9/3,1	600	0,9/0,85	20-25	760*295*200	665*500*240	139 627	156 926
ACH-12QF	3,52/3,6	650	1,09/1,04	30-35	815*295*200	730*545*285	163 836	184 135
ACH-18QF	5,3/5,4	900	1,65/1,47	50-55	965*315*220	840*550*290	241 532	271 456
Настенный тип "FAVORITE"2026 Wifi (ионизация, авторестарт, антиплесень)								
ACH-07QF Wi-Fi	2,68/2,76	400	0,83/0,76	18-20	705*280*195	700*420*270	131 765	148 089
ACH-09QF Wi-Fi	2,9/3,1	600	0,9/0,85	20-25	760*295*200	665*500*240	145 277	163 276
ACH-12QF Wi-Fi	3,52/3,6	650	1,09/1,04	30-35	815*295*200	730*545*285	169 486	190 485
ACH-18QF Wi-Fi	5,3/5,4	900	1,65/1,47	50-55	965*315*220	840*550*290	247 182	277 806
ACH-24QF Wi-Fi	7/7,1	1150	2,19/1,8	60-70	1080*325*225	840*550*300	332 760	373 986
Настенный тип "Grey"								
ACH-07QG	2,73/2,82	600	0,85/0,76	18-20	760*295*200	660*500*265	143 771	161 583
ACH-09QG	2,9/3,1	600	0,9/0,85	20-25	760*295*200	665*500*240	159 175	178 895
ACH-12QG	3,52/3,6	650	1,09/1,04	30-35	815*295*200	730*545*285	186 773	209 913
ACH-18QG	5,3/5,4	900	1,65/1,47	50-55	965*315*220	840*550*290	275 346	309 460
ACH-24QG	7/7,1	1150	2,19/1,8	60-70	1080*325*225	840*550*300	372 905	419 105
Настенный тип "COMFORT TIME " (ионизация, авторестарт, антиплесень) Тропическая серия до +53 грС								
ACH-12CT				30-35			189 840	213 360
ACH-18CT				50-55			294 523	331 013
ACH-24CT				60-70			383 477	430 987
Настенный тип "INVERTER " R32								
ACH-07QI				20	765*290*199	710*450*239	160 008	179 832
ACH-12QI	3,8/3,85	600	1,18/1,1	30-35	770*290*200	760*530*260	182 246	204 826
ACH-18QI	5,3/5,4	850	1,65/1,47	50-55	965*315*220	840*550*290	254 928	286 512
ACH-24QI	7/7,2	1250	2,1/1,84	60-70	965*315*220	840*540*300	355 272	399 288
ACH-30QI	8,8/8,8	1300	2,74/2,6	80-88	1090*325*225	980*700*320	406 800	457 200
Настенный тип "INVERTER Wi-Fi " R32								
ACH-07QI Wi-Fi				20	765*290*199	710*450*239	171 308	192 532
ACH-09QI Wi-Fi	2,7/2,75	600	0,84/0,74	20-25	765*290*200	710*450*240	175 105	196 799
ACH-12QI Wi-Fi	3,8/3,85	600	1,18/1,1	30-35	770*290*200	760*530*260	193 546	217 526
ACH-18QI Wi-Fi	5,3/5,4	850	1,65/1,47	50-55	965*315*220	840*550*290	266 228	299 212
ACH-24QI Wi-Fi	7/7,2	1250	2,1/1,84	60-70	965*315*220	840*540*300	366 572	411 988
ACH-30QI Wi-Fi	8,8/8,8	1300	2,74/2,6	80-88	1090*325*225	980*700*320	418 100	469 900
Настенный тип MODERN WHITE INVERTER (SOFT WIND) WI-FI R32 рассеивание воздуха								
ACH-09MWI							184 416	207 264
ACH-12MWI							227 808	256 032
ACH-18MWI							306 998	345 034
ACH-24MWI							372 086	418 186
Настенный тип "INVERTER " R32								
ACH-09LI	2,65/2,7	600	0,81/0,72	20-25	880*290*370	760*510*315	181 823	204 350
ACH-12LI	3,8/3,85	600	1,18/1,1	30-35	880*290*370	825*595*345	202 294	227 356
ACH-18LI	5,3/5,4	850	1,65/1,47	50-55	1008*305*380	900*615*380	282 970	318 028
ACH-24LI	7,05/7,2	1300	2,1/1,85	60-70	1210*327*400	1020*755*430	394 352	443 210
Настенный тип "LUXURY COMFORT INVERTER NEW!!!" R32								
ACH 09LCi	2,65/2,7	600	0,81/0,72	20-25	790*295*200	720*545*255	205 396	226 829
ACH 12LCi	3,8/3,85	600	1,18/1,1	30-35	790*290*200	790*530*260	228 520	252 366
ACH 18LCi	5,3/5,4	850	1,65/1,47	50-55	935*315*220	785*555*300	319 656	353 011
ACH 24LCi	7,05/7,2	1300	2,1/1,85	60-70	1105*330*235	970*700*320	445 478	491 963
Настенный тип R-410 VIP INVERTER (ионизация, авторестарт, антиплесень,wifi управление)								
ACH-12IV				30-35			225 504	265 176

Кондиционеры OTEX произведено в Китае								
Модель	Мощ-ть охл/обогр кВт	Расход воздуха м3/час	Потреб. мощность кВт	Реком. пл-дь м2	Габаритные размеры (ШхВхГ),мм		Цена оптовая в тенге	Цена розничная в тенге
					внутр. блок	нар. блок		
Кондиционеры Мобильные OTEX								
OM-09B				20			93 014	102 891
OM-12T	3,2	320	1,32	30	280*290*675		107 408	118 815
Кондиционеры OTEX произведено в Китае. Гар - 1 г. (без инсталляции) R32								
OWM-07TN	2,10/2,40	340	0,81/0,76	18-20	680*255*185	663*421*254	85 086	94 122
OWM-09TN	2,78/3,03	408	0,87/0,89	25-30	680*255*185	663*421*254	104 564	115 668
OWM-12TN	3,55/3,87	516	1,10/1,14	35-40	802*265*190	700*225*500	130 705	144 585
OWM-18TN	5,42/5,80	840	1,80/1,81	50-55	880*286*203	800*500*300	197 339	218 295
OWM-24TN	7,03/7,03	960	2,34/2,50	65-70	1080*300*220	800*690*300	249 108	275 562
Кондиционеры OTEX произведено в Китае. Гар - 1 г. (медная инсталляция) R32								
OWM-07TP	2,10/2,20	380	0,7/0,66	18-20	680*255*185	663*421*254	90 038	99 600
OWM-09TP	2,50/2,66	380	0,85/0,79	25-30	680*255*185	663*421*254	110 650	122 400
OWM-12TP	3,20/3,40	420	1,10/1,03	35-40	802*265*190	700*225*500	138 312	153 000
OWM-18TP	5,15/5,25	600	1,71/1,63	50-55	880*286*203	800*500*300	208 824	231 000
OWM-24TP	7,00/7,30	1150	2,18/2,02	65-70	1080*300*220	800*690*300	263 606	291 600
Кондиционеры OTEX произведено в Китае. Гар - 1 г. с инсталляцией INVERTER NEW! R32								
OWM-07CP							89 138	98 604
OWM-09CP							109 543	121 176
OWM-12CP							136 929	151 470
Кондиционеры OTEX произведено в Китае. Гар - 1 г. (медная инсталляция) ИНВЕРТЕР R32								
OWM-07TI	2,10/2,20	380	0,7/0,66	18-20	680*255*185	663*421*254	124 140	137 323
OWM-09TI	2,50/2,66	380	0,85/0,79	25-30	680*255*185	663*421*254	138 312	153 000
OWM-12TI	3,20/3,40	420	1,10/1,03	35-40	802*265*190	700*225*500	154 895	171 344
OWM-18TI	5,15/5,25	600	1,71/1,63	50-55	880*286*203	800*500*300	243 247	269 079
OWM-24TI	7,00/7,30	1150	2,18/2,02	65-75	1080*300*220	800*690*300	271 200	300 000
Кондиционеры OTEX произведено в Китае. Гар - 1 г. С инсталляцией INVERTER NEW!								
OWM-09TXi							158 898	175 772
OWM-12TXi							172 186	190 471
OWM-18TXi							279 594	309 286
OWM-24TXi							363 196	401 765
Кондиционеры OTEX произведено в Китае. Гар - 1 г. С инсталляцией INVERTER NEW!								
OWM-09TTi							162 076	179 288
OWM-12TTi							175 629	194 280
OWM-18TTi							285 186	315 471
OWM-24TTi							370 460	409 800
Напольные кондиционеры OTEX(Гарантия: 24 месяца)								
OFS-24T				65-70			395 036	429 386
OFS-36T				90-100			492 456	535 279
OFS-48T				110-140			700 144	761 026
OFS-60T				140-160			765 448	832 009
Напольные кондиционеры OTEX(Гарантия: 24 месяца) без инсталляции								
OFS-24TO							372 639	412 211
OFS-36TO							464 536	513 867
OFS-48TO							660 449	730 585
OFS-60TO							722 051	798 729
Кассетные кондиционеры OTEX(Гарантия: 24 месяца) без инстал., ПДУ								
OCC-12HT							267 996	291 300
OCC-18HT				50-55			313 279	340 520
OCC-24HT				65-70			388 781	422 588
OCC-36HT				90-100			539 223	586 112
OCC-48HT				120-140			655 294	712 276
OCC-60HT				160-180			725 162	788 219
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX (без инстал., ПДУ)								
OCF-18HT				50-55			327 365	355 832
OCF-24HT				65-70			394 416	428 713
OCF-36HT				90-100			527 954	573 863
OCF-48HT				120-140			649 659	706 151
OCF-60HT				160-180			675 578	734 324
Канальные кондиционеры OTEX(без инстал, ПДУ, дренажный насос)								
OMD-18HT				50-55			295 812	321 535
OMD-24HT				65-70			375 360	408 000
OMD-36HT				90-100			510 487	554 877
OMD-48HT				120-140			651 360	708 000
OMD-60HT				160-180			690 228	750 247

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ Кондиционеры ALMACOM произведено в Китае

Модель	Мощ-ть охл/обогр кВт	Расход воздуха м3/час	Потреб. мощность кВт	Реком. пл-дь м2	Габаритые размеры (ШхВхГ),мм		Цена, опт в тенге	Цена, розн. в тенге
					внутр. блок	нар. блок		
Напольный тип А-с инстал, АЕ-без инстал								
ACP 24 LB бел	7/7,1	1250	2,2/1,94	70	430*1810*390	700*900*350	496 800	548 640
ACP 24I inv	7/7,2	1200	2,2/1,9	70	615*1870*440	1020*755*430	441 600	487 680
ACP 36A	10,5/11,5	1160	3,39/3,39	100	1780*500*300	800*690*300	601 128	663 854
ACP 48A	14/14,5	1800	4,73/4,37	140	1910*560*360	1255*945*340	792 120	874 776
ACP 60A	17/17,5	2100	5,76/5,27	170	1910*560*360	1255*945*340	863 880	954 024
ACP-24AI	7/7,2			70			434 976	480 365
ACP 36AE	10,5/11,5			100			592 111	653 897
ACP 48AE	14/14,5			140			780 238	861 654
ACP 60AE	17/17,5			170			850 922	939 714
ACP-80NI/AUO-80i	22,3/25	4300	7,5/8,3	220	1200*1860*518		1 958 121	2 145 420
ACP-100NI/AUO-100i	28,1/31,1	4800	9,6/10,3	280	1200*1860*518		1 991 938	2 182 471
Напольно-подпотолочный тип (без инсталляции)								
ACF 18 HM	5,42/5,57	1150	2,11/1,73	50-55	1068*675*235	770*300*555	307 081	339 124
ACF 24 HM	7,03/7,62	1250	2,63/2,45	60-70	1068*675*235	845*363*702	422 280	466 344
ACF 36 HM	10,55/10,55	1750	3,6/3,65	90-100	1285*675*235	946*410*810	596 160	658 368
ACF 48 HM	14,07/15,24	1750	5,06/5,06	130-140	1285*675*235	900*350*1170	687 240	758 952
ACF 60 HM	17,59/18,61	2300	6,37/6,15	160-170	1650*675*235	900*350*1170	830 760	917 448
ACF 18 HA				50-55			345 000	381 000
ACF 24 HA				60-70			414 000	457 200
ACF 36 HA							552 000	609 600
ACF 48 HA				13-140			675 578	746 073
ACF 60 HA				160-170			704 877	778 430
ACF-18HAI/AC-18HAI							347 086	383 304
ACF-24HAI/AC-24HAI							441 182	487 219
ACF-36HAI/AC-36HAI							589 370	650 869
ACF-48HAI/AC-48HAI							742 440	819 912
ACF-60HAI/AC-60HAI							825 456	911 590
Кассетный тип (без инсталляции, дренажный насос)								
ACC-12HM	3,66/3,81	650	1,35/1,32	30-35	570*570*260	770*300*555	270 480	298 704
ACC-18HM	5,36/5,57	900	1,98/1,72	50-55	840*840*260	770*300*555	352 176	388 925
ACC-24HM	7,03/7,62	1200	2,6/2,4	65-75	840*840*260	845*363*702	449 880	496 824
ACC-36HM	10,55/11,72	1800	3,6/3,65	90-100	840*840*245	946*410*810	637 560	704 088
ACC-48HM	14,07/15,24	1900	5,2/4,36	130-140	840*840*245	900*350*1170	783 197	864 922
ACC-60HM	17,58/17,88	2000	6,3/5,84	160-170	840*840*287	900*350*1170	829 400	915 946
ACC-12HA				30-35			267 720	295 656
ACC-18HA				50-55			324 548	358 414
ACC-24HA				65-75			406 248	448 639
ACC-36HA				90-100			560 280	618 744
ACC-48HA				130-140			690 490	762 541
ACC-60HA				160-170			754 461	833 187
ACC-12HAI/AC-12HAI							320 160	353 568
ACC-18HAI/AC-18HAI							336 720	371 856
ACC-24HAI/AC-24HAI							425 592	470 002
ACC-36HAI/AC-36HAI							583 735	644 647
ACC-48HAI/AC-48HAI							711 639	785 897
ACC-60HAI/AC-60HAI							796 720	879 856





Канальный тип (без инсталляции, без помп)								
AMD-18HM	5,28/5,57	1170	2,13/1,76	50-55	920*635*210	770*300*555	342 015	377 703
AMD-24HM	7,03/7,62	1400	2,65/2,5	60-70	920*635*270	845*363*702	444 360	490 728
AMD-36HM	10,55/18,84	1848	3,82/3,44	90-100	1140*775*270	946*410*810	594 441	656 469
AMD-48HM	14,0/15,4	2000	5,24/4,40	130-140	1250*785*290	1460*870*360	751 080	829 454
AMD-60HM	16,0/17,5	2200	6,23/5,19	160-170	1200*865*300	900*350*1170	819 720	905 256
AMD-18HA							316 848	349 910
AMD-24HA							386 400	426 720
AMD-36HA							535 440	591 312
AMD-48HA							654 120	722 376
AMD-60HA							723 120	798 576
AMD-18HAI/AC-18HAI							353 284	390 148
AMD-24HAI/AC-24HAI							432 730	477 885
AMD-36HAI/AC-36HAI							592 187	653 981
AMD-48HAI/AC-48HAI							756 240	835 152
AMD-60HAI/AC-60HAI							855 600	944 880
AMD-24HMI							496 800	548 640
AMD-36HMI							772 800	853 440
AMD-48HMI 3ф							938 400	1 036 320
AMD-60HMI							999 120	1 103 376
AHD-48HM	14,1/15,2	2500	5,13/4,22	130-140	1200*265*380	900*350*1170	795 029	877 989
AHD-60HMh	17,6/18,5	2800	6,5/5,3	160-170	1200*625*380	900*350*1170	907 720	1 002 438
AHD-48HA				130-140			750 720	829 056
AHD-60HA				160-170			858 360	947 928
ACD-80HMh	22,3/25	4500	7,5/8,3	200-230	1451*450*797		1 804 166	1 992 427
ACD-80HMI							1 826 687	2 017 298
ACD-100HMI							2 274 047	2 511 339
ACD 120 HM	35/38	6370	11,1/12,7	320-350	1451*450*797		2 360 306	2 606 599
ACD 150 HMh	44/47	8500	16,3/15,7	420-440	1988*669*906		3 243 552	3 582 010
ACD 192 HMh	56,3/58,6	10800	22/19,3	530-560	1988*669*906		4 023 942	4 443 832
Пульт проводной для полупрома серии HA							20 176	22 281

ПРОМЫШЛЕННЫЕ Кондиционеры под заказ от 120 дней

Руфтопы ALMACOM

Модель	Мощность охл. кВт	Описание, тех характеристика	Цена оптовая в тенге	Цена розничная в тенге
AR-10T1	35	14 тонн; охлаждение+обогрев	2 287 350	2 585 700
AR-15T1	53	15 тонн. Охлаждение + обогрев(до -21С)	4 081 948	4 614 376
AR-30T1	98	30 тонн. Охлаждение + обогрев(до -21С)	7 968 571	9 007 950

ККБ

ACCU-16C1	16		678 156	766 611
ACCU-22C1	22		1 573 936	1 779 232
ACCU-28C1	28		1 639 662	1 853 531
ACCU-35C1	35		1 890 715	2 137 329
ACCU-45C1	45		2 864 420	3 238 040
ACCU-53C1	53		3 638 232	4 112 784
ACCU-105C1	105		6 352 662	7 181 270

Комплекты установки для ККБ

ACCU-03KIT			151 557	171 325
ACCU-05KIT			129 766	146 692
ACCU-07KIT			119 002	134 524
ACCU-10KIT			124 294	140 507
ACCU-14KIT			161 891	183 007
ACCU-16KIT			179 974	203 449
ACCU-22KIT			167 918	189 821
ACCU-28KIT			198 919	224 865
ACCU-35KIT			152 418	172 299
ACCU-45KIT			316 109	357 340
ACCU-53KIT			532 220	601 640
ACCU-105KIT			662 622	783 099

Фанкойлы				
Модель	Мощность охл. кВт	Описание, тех характеристика	Цена опт., в тенге	Цена розн., в тенге
Настенные 2-х трубные				
AFG-250		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте	196 551	222 188
AFG-600		2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте	231 657	261 874
Кассетные 2-х трубные, 3-х рядные				
AFD-500A	Окл. 4,06 кВт, Расход воздуха max 850 м3	кассетный, 4-х поточный, 2-х трубный, пду	184 178	208 201
AFA-600R	Окл. 5,26 кВт, Расход воздуха max 1000 м3	кассетный, 4-х поточный, 2-х трубный, пду	234 966	265 614
AFA-750R	Окл. 5,58 кВт, Расход воздуха max 1250 м3	кассетный, 4-х поточный, 2-х трубный, пду	284 534	321 648
AFA-950R	Окл. 8,2 кВт, Расход воздуха max 1600 м3	кассетный, 4-х поточный, 2-х трубный, пду	281 730	318 477
Канальные 2-х трубные				
AFT3N-300G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно	109 428	123 701
AFT3N-300G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	115 863	130 975
AFT3N-400G30		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно	111 575	126 128
AFT3N-600G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	130 352	147 354
AFT3N-800G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	191 456	216 428
AFT3N-1200G50		2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно	204 540	231 219
Канальные 4-х трубные, 3-х рядные				
AFT3-300FG30	окл. 2,7кВт нагр. 4,0кВт	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30	100 273	113 352
Канальные 2-х трубные, 3-х рядные				
AFT3-400EG50	Окл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 680 м3	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления	122 590	138 580
AFT3-500G50	Окл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 860 м3	канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления	95 184	107 599
Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный				
AFT4-800G50	Окл. 6,31 кВт		218 982	247 544
AFT4-1000G50	Окл. 7,79 кВт		230 116	260 132
термостат		для фанкойлов (механический)	10 925	12 350
термостат		для фанкойлов (с дисплеем)	23 575	26 650
Чиллер				
ALC-130/D	Окл. 130 кВт, обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A -15°С функция охлаждения		
ALC-200/C	Окл. 185 кВт, обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	14 412 452	16 292 337
ALC-250/C	Окл. 250 кВт, обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,		

Мультизональные системы ALMACOM									
Модель	Мощ-ть охлажд. кВт	Расход воздуха м3/час	Потреб. мощность кВт	Реком. пл-дь м2	Диаметр труб	Габаритые размеры (ШхВхГ),мм	Цена, опт в тенге	Цена, розн. в тенге	
Внутренние блоки канального типа (среднее давление)									
AMV-22MD/S	2,2 kw						242 567	274 206	
AMV-28MD/S	2,8 kw						234 530	265 120	
AMV-36MD/S	3,6 kw						237 472	268 446	
AMV-45MD/S	4,5 kw						336 901	380 845	
AMV-56MD/S	5,6 kw						343 940	388 801	
AMV-71MD/S	7,1 kw						359 021	405 850	
AMV-80MD/S	8 kw						404 290	457 023	
AMV-90MD/S	9 kw						458 582	518 397	
AMV-112MD/S	11,2 kw						460 466	520 527	
AMV-140MD/S	14 kw						338 049	382 143	
AMV-140FAPU	14 kw						793 863	897 410	
AMV-250FAPU	25 kw	100% приток воздуха						1 304 130	1 474 234
Внутренние блоки кассетного типа+ панель									
AMV-28C4							272 736	308 310	
AMV-18C1S					однопоточный		305 967	345 875	
AMV-22C4/CS							330 702	373 837	
AMV-28C4/CS							336 071	379 906	
AMV-22C4/NS	2,2 kw						282 376	319 207	
AMV-28C4/NS	2,8 kw						330 694	373 828	
AMV-36C4/NS							376 008	425 053	
AMV-45C4/NS							414 662	468 748	
AMV-56C4/NS	5,6 kw						389 573	440 387	
AMV-71C4/NS	7,1 kw						404 248	456 976	
AMV-80C4/NS							410 180	463 682	
AMV-90C4/NS	9 kw						435 691	492 520	
AMV-140C4/NS							516 664	584 055	
AMV-112C4	11,2 kw						361 658	408 831	
AMV-140C4	14 kw						381 996	431 822	
Внутренние блоки напольно-потолочные, ПДУ в комплекте									
AMV-71CFC	7,1 kw						353 382	399 475	
AMV-90CFC	9 kw						407 358	460 491	
AMV-112CFC	11,2 kw						481 701	544 532	
DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн									
AMV-V100MI							768 227	868 430	
AMV-V140MI							987 860	1 116 711	
Индивидуальный инверторный наружный блок									
AMV-280D/M3	28						2 095 844	2 369 215	
AMV-400D/M3	40						3 052 836	3 451 032	
Индивидуальный инверторный наружный блок									
AMV-400X6-I	40						3 781 543	4 274 787	
AMV-560X6-I							4 773 972	5 396 663	
AMV-785X6-I	78,5						6 770 933	7 654 098	
Разветвители для VRF									
AID-1	до 16,6 кВт						6 706	7 581	
AID-2	16,6-33						9 257	10 465	
AID-3	33-66						28 517	32 237	
AID-4	66-92						41 516	46 931	
AOD-3	нар блок						111 562	126 113	
AOD-4	нар блок						166 716	188 461	